



Обзор

Описание	Пустой шкаф для установки трансформатора стороннего производителя.
Название модели	Пустая стойка для трансформатора APC Smart-UPS VT, 10-40 кВА, 400 В, напольный монтаж
Включает	Руководство по инсталляции, руководство пользователя
Стандартное время поставки	Обычно поставляется в течение двух недель
Распространение продуктов	Афганистан, Албания, Алжир, Андорра, Ангола, Армения, Австралия, Австрия, Азербайджан, Бахрейн, Бангладеш, Белоруссия, Бельгия, Бенин, Бутан, БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА, Ботсвана, Бруней, Болгария, Буркина-Фасо, Бурунди, Камбоджа, Камерун, Каймановы острова, Центрально-Африканская Республика, Чад, Китай, Конго, КОНГО, ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Острова Кука, <![CDATA[КОТ Д'ИВУАР]]>, Хорватия, Кипр, Чешская Республика, Дания, Джибути, Восточный Тимор, Египет, Экваториальная Гвинея, Эстония, Эфиопия, Фиджи, Финляндия, Франция, Габон, Гамбия, Грузия, Германия, Гана, Гибралтар, Греция, Гваделупа, Гвинея, Гвиана, Гонконг, Венгрия, Исландия, Индия, Индонезия, Иран (Исламская Республика), Ирак, Ирландия, Израиль, Италия, Иордания, Казахстан, Кения, КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА, Кувейт, Латвия, Ливан, Лесото, Либерия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Македония, Малави, Малайзия, Мали, Мальта, Мартиника, Мавритания, Молдова, Республика, Марокко, Мозамбик, Мьянма, Намибия, Непал, Нидерланды, Новая Зеландия, Нигер, Нигерия, Норвегия, Оман, Пакистан, Папуа-Новая Гвинея, Филиппины, Польша, Португалия, Румыния, Российская Федерация, Руанда, Саудовская Аравия, Сенегал, Сьерра-Леоне, Сингапур, Словакия (Словацкая Республика), Словения, Сомали, Южная Африка, Испания, Шри-Ланка, Судан, Швеция, Швейцария, Тайвань, Танзания, Объединенная Республика, Таиланд, Того, Тунис, Турция, Туркменистан, Уганда, Украина, Объединенные Арабские Эмираты, Узбекистан, Вьетнам, Западная Сахара, Йемен, Замбия, Зимбабве

Выход

Номинальное выходное напряжение	400 3-фазн.
Максимальная полная токовая нагрузка на фазу	0 А
Выходные соединения	(1) Hard Wire 4-wire (3PH + G) (Battery Backup)
Постоянно включенные розетки	0

Входной

Номинальное входное напряжение	400 3-фазн.
Входная частота	50 Гц
Число сетевых шнуров	0
Максимальный ток в линии на фазу	0 А
Максимальный входной ток на фазу	0 А
Нагрузочная способность	0 VA

Физические

Масса нетто	147.0 kg
Максимальная высота	1487.0 mm
Максимальная ширина	523.0 mm
Максимальная глубина	837.0 mm
Масса брутто	181.0 kg
Высота в упаковке	1664.0 mm
Ширина в упаковке	724.0 mm
Глубина в упаковке	1105.0 mm

Окружающей среды

Рабочий диапазон параметров окружающей среды	0 - 40 °C
Рабочий диапазон относительной влажности	0 - 95 %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря	0-3000 метры
Температура хранения	0 - 45 °C
Относительная влажность хранения	0 - 95 %
Высота над уровнем моря хранения	0-9000 метры

Соответствие

Соответствие требованиям	EN 50091-2 , EN/IEC 62040-1-1 , EN/IEC 62040-3
Стандартная гарантия	На ремонт либо замену сроком на 1 год