

Технические характеристики продукта

Характеристики

ZB5AV043S

Головка сигнальной лампы 22мм красная



Основные характеристики

Семейство продуктов	Harmony XB5
Тип изделия или компонента	Головка сигнальной лампы
Совместимость продуктов	Встроенный светодиод
Краткое имя устройства	ZB5
Материал окантовки	Пластик
Монтажный диаметр	22 мм
Поштучная продажа	1
Форма головки сигнального блока	Круглая
Цвет толкателя или линзы	Красный
Доп. информация для толкателя	С рифлеными линзами

Дополнительные характеристики

Общая ширина CAD	29 мм
Общая высота CAD	29 мм
Общая высота CAD	31 мм
Масса продукта	0.017 кг
Основная группа	Сигнальная лампа
Группа продуктов	Линза под встроенный светодиод
Наименование поста	XALK 2...5 отверстий XALD 1...5 отверстий
Цвет толкателя или линзы	Красный
Код состава электрической части	PR1 в монтаж на задней панели с встроенный светодиод P1 в монтаж на передней панели с встроенный светодиод P2 в монтаж на передней панели с встроенный светодиод и трансформатор PF1 в монтаж на передней панели с встроенный светодиод
Код совместимости	ZB5

Условия эксплуатации

Защитное исполнение	ТН
Температура окружающего воздуха при хранении	-40...70 °C
Рабочая температура	-25...70 °C
Категория перенапряжения	Класс II IEC 60536
Степень защиты IP	IP66 в соответствии с IEC 60529
Степень защиты NEMA	NEMA 4X NEMA 13
Стойкость к мойке под высоким давлением	7000000 паскаль при 55 °C, расстояние: 0.1 м
Класс IK	IK05 в соответствии с IEC 50102
Стандарты	UL 508 EN/IEC 60947-1 JIS C 4520 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4 CSA C22.2 № 14 EN/IEC 60947-5-5
Характеристики окружающей среды	Сильно освещенное пространство

Виброустойчивость	5 gn (f = 2...500 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6
Ударопрочность	50 gn (продолжительность = 11 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27 30 gn (продолжительность = 18 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--
