

Технические характеристики продукта

Характеристики

XAPM3204H29

Литой метал. корпус кнопочного поста -
XAPM - Ø 22 мм - цинковый сплав - 4 отв.



Основные характеристики

Семейство продуктов	Harmony XAP
Тип изделия или компонента	Литой под давлением корпус кнопочного поста
Краткое имя устройства	XAPM
Назначение изделия	Для устройств управления и сигнализации Ø 22 мм
Размер передней панели продукта	80 x 175 mm
Полезная глубина	49 мм
Количество вырезов	4 выреза
Цвет основания корпуса	Синий
Цвет крышки	Синий
Материал	Цинковый сплав
Кабельный ввод	1 отверстие с заглушкой под кабельный сальник ISO 429248 25 мм 1 отверстие без заглушки под кабельный сальник ISO 429248 25 мм
Монтаж устройства	Утопленная
Степень защиты IP	IP65 в соответствии с IEC 60529 IP657 в соответствии с NF C 20-010

Дополнительные характеристики

Кол-во вертикальных рядов	1
Масса продукта	0.88 кг
Код совместимости	XAPM

Условия эксплуатации

Защитное исполнение	TC
Температура окружающего воздуха при хранении	-40...70 °C
Рабочая температура	-25...70 °C
Категория перенапряжения	Класс I в соответствии с IEC 60536 Класс I в соответствии с NF C 20-030

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--

Информация, представленная в данном разделе, содержит общее описание и / или технические характеристики продуктов. Этот документ не предназначен и не может использоваться для определения пригодности или надежности этих продуктов в конкретных случаях их применения пользователями. Любая информация, содержащаяся в данном документе, не несет ответственности за неправильное использование информации, содержащейся в настоящем разделе. Ни Schneider Electric, ни любой из ее филиалов или дочерних компаний не несет ответственности за неправильное использование информации, содержащейся в настоящем разделе.