



Основные характеристики

Диапазон	Prisma
Семейство продуктов	Prisma G
Совместимость серий изделий	Prisma G
Степень защиты IP	IP30
Тип изделия или компонента	Передняя панель
Аксессуар / категория "отдельная деталь"	Комплектующие для установки
Тип передней панели	Вырез
Смонтированное устройство	Easuract : закрепленный CVS250 с защита от замыкания на землю - управление тумблерный переключатель - вертикальная установка Easuract : закрепленный CVS100...160 с защита от замыкания на землю - управление тумблерный переключатель - вертикальная установка
Описание полюсов	1x 3P : монтажная плата опора : CVS100...160 вертикальная установка 1x 4P : монтажная плата опора : CVS250 вертикальная установка 1x 3P : монтажная плата опора : CVS250 вертикальная установка 1x 4P : монтажная плата опора : CVS100...160 вертикальная установка
Рабочее положение	Вертикальный

Дополнительные характеристики

Описание шкафа/ячейки	Напольный канал - ширина 300 mm Настенный канал - ширина 300 mm
Тип присоединения	Переднее присоединение
Тип передней крышки	Вырез
Количество вертикальных модулей (50 мм)	11
Стандарты	МЭК 61439-1 МЭК 61439-2
Сертификация	ASEFA
Количество на один комплект	Комплект из 1 шт.
Высота	550 мм
Масса продукта	1.18 кг
Обработка поверхности	Матовая Smooth
Защитное исполнение	Электрофорезн. обработка и гор.-полимер. эпоксидно-полиэстр. порошковое покрытие

Цвет	Белый RAL 9001
Ширина оболочки/шкафа	300 mm Prisma G Напольный канал Easyrack CVS100...160 С Закрепленный Тумблерный переключатель Вертикальная 3P 1 Постоянный 13 300 mm Prisma G Напольный канал Easyrack CVS250 С Закрепленный Тум- блерный переключатель Вертикальная 4P 1 Постоянный 13 300 mm Prisma G Напольный канал Easyrack CVS250 С Закрепленный Тум- блерный переключатель Вертикальная 3P 1 Постоянный 13 300 mm Prisma G Настенный канал Easyrack CVS100...160 С Закрепленный Тумблерный переключатель Вертикальная 3P 1 Постоянный 13 300 mm Prisma G Напольный канал Easyrack CVS100...160 С Закрепленный Тумблерный переключатель Вертикальная 4P 1 Постоянный 13 300 mm Prisma G Настенный канал Easyrack CVS250 С Закрепленный Тум- блерный переключатель Вертикальная 3P 1 Постоянный 13 300 mm Prisma G Настенный канал Easyrack CVS250 С Закрепленный Тум- блерный переключатель Вертикальная 4P 1 Постоянный 13 300 mm Prisma G Настенный канал Easyrack CVS100...160 С Закрепленный Тумблерный переключатель Вертикальная 4P 1 Постоянный 13

Условия эксплуатации

Класс IK	IK07 в соответствии с IEC 50102
----------	---------------------------------

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--