

Технические характеристики продукта

Характеристики

GS1AF

Контакт 2xof 50to250A



Основные характеристики

Семейство продуктов	TeSys
Краткое имя устройства	GS1AF
Тип изделия или компонента	Вспомогательный контакт
Применение контакта	Сигнализации срабатывания предохранителя
Тип контактов	1 переключающ.
Работа контактов	Мгновенный
[I _{th}] условный тепловой ток на открытом воздухе	16 A в 40 °C
[I _{sw}] номинальный рабочий ток	0.4 A в 220 V DC-13 0.6 A в 110 B DC-13 2 A в 48 V DC-13 12 A в 24 B DC-13 3 A в 400 V AC-15 4 A в 230 B AC-15

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--

Дополнительные характеристики

Механическая износостойкость	30000 циклы
Электрическая прочность	30000 циклы в AC-15
Совместимость продуктов	TeSys GS
Описание полюсов	3P 4P
[I _n] номинальный ток	1250 A 100 A 125 A 160 A 200 A 250 A 315 A 400 A 50 A 60 A 600 A 63 A 630 A 800 A
Тип предохранителя	DIN NFC
Масса продукта	0.015 кг