



#### Основные характеристики

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Семейство продуктов              | Spacial SF<br>Spacial SM  |
| Аксессуар / тип отдельной детали | Универсальная рейка 40 мм |
| Тип изделия или компонента       | Universal cross rail      |
| Область применения               | Универсальный             |
| Номинальные размеры для шкафа    | W: 2000 мм                |

#### Экологичность предложения

|                                |                                                                                                                                    |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Статус предложения             | Продукт категории Green Premium                                                                                                    |
| Директива RoHS                 | Соответствует - с 0940 - Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a> |
| Регламент REACH                | Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ                                                             |
| Экологический профиль продукта | Доступен <a href="#">Эксплуатационные Характеристики</a>                                                                           |
| Инструкция по утилизации       | Не требует специальных действий для утилизации                                                                                     |

#### Гарантия на оборудование

|        |                                                                                                                                                                            |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период | The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Дополнительные характеристики

|                                 |                                                             |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Совместимость серий изделий     | Linery Linery LGYE<br>Linery Linery BS<br>Linery Linery LGY |
| Место монтажа                   | В структуре шкафа<br>Между поперечными рейками              |
| Монтажная опора                 | Регулировочная рейка в шкафу SM                             |
| Направление монтажа             | Вертикальная                                                |
| Совместимость продуктов         | SF, SM, SMX и SFX шкафы                                     |
| Состав устройства               | 4 опоры<br>Фиксаторы<br>2 поперечные рейки                  |
| Количество на один комплект     | Комплект из 1 шт.                                           |
| Материал                        | Сталь                                                       |
| Обработка поверхности           | Оцинкованный                                                |
| Монтаж                          | Винтами                                                     |
| Монтажное приспособление        | Регулируем. с шагом 25 мм                                   |
| Количество горизонтальных рядов | 1                                                           |
| Высота                          | Номинальн. : 2000 мм<br>Полезный : 1907 мм                  |
| Ширина                          | 40 мм                                                       |
| Глубина                         | 27 мм                                                       |
| Толщина                         | 1.5 мм                                                      |