

Технические характеристики продукта

Характеристики

VW3A9544

Компл. шкафа IP54 габарит 12



Основные характеристики

Аксессуар / категория "отдельная деталь"	Принадлежности для монтажа
Аксессуар / тип отдельной детали	Шкаф
Аксессуар / наименование отдельной детали	Комплектный напольный шкаф IP54
Совместимость продуктов	ATV61HC22N4 ATV71HC16N4
Аксессуар / назначение отдельной детали	Сборка напольного шкафа IP54 для приводов с регулируемой частотой вращения
Совместимость серий изделий	Altivar 71 Altivar 61

Дополнительные характеристики

Состав комплекта	<p>Ручка с замком, открываемым нажатием кнопки</p> <p>Нижний воздуховод</p> <p>Держатель привода</p> <p>Дополнительный источник питания 24 В пост. тока, 600 мА</p> <p>Комплект для выносного монтажа графического диспл. терминала IP65</p> <p>Папка для схем</p> <p>Уплотнение</p> <p>Расширение крыши</p> <p>Идентификационные таблички Altivar 61 и 61</p> <p>Плата для обеспечения ЭМС</p> <p>Теплообменник воздух/воздух</p> <p>Верхний воздуховод</p> <p>Крепежные принадлежности</p> <p>Цоколь</p>
Цветовой код	<p>RAL 7022 цоколь</p> <p>RAL 7032 оболочка</p>
Кабельный ввод	Через днище шкафа или слева
Питание	<p>1 дополнительное внутреннее питание 24 V пост. ток <= 600 мА</p> <p>1 питание встроенного привода 24 V пост. ток 21...27 V <= 200 мА</p>
Масса продукта	252 кг

Условия эксплуатации

Рабочая температура	<p><= 50 °C внутри оболочки</p> <p><= 45 °C снаружи оболочки</p>
---------------------	--

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--