



Основные характеристики

Семейство продуктов	Modicon STB решение по распределенным входам/выходам
Тип изделия или компонента	Стандартный комплект дискретного входа
Состав комплекта	Модуль STBDAI5260 STBXTS2110, 5-контактный блок пружинных зажимов STBXTS1110, 5-контактный блок винтовых зажимов Монтажное основание STBXBA2000
Количество дискретных входов	2
Напряжение дискретного входа	115 V
Тип напряжения дискретного входа	Пер. ток

Дополнительные характеристики

Пределы входного напряжения	0...20 V в состоянии 0 74...132 V в состоянии "1"
Допустимое напряжение	132 V
Абсолютн. макс. напряжение	200 В 20 мс
Частота сети	50/60 Гц
Пределы частоты сети	47...63 Гц
Пределы входного тока	>= 4 mA в состоянии "1" <= 2 mA в состоянии 0
Тип дискретных входов	Положительная или отрицательная
Время отклика	1,5 мс из вкл. в откл. 1,5 мс из откл. во вкл.
Тип защиты	Защита входа ограниченный металл-оксидным варистором Защита по питанию внешний предохранитель 0.5 A
Изоляция между каналами	1780 В в течение 1 минуты
Изоляция между каналами и логической шиной	1780 В в течение 1 минуты
Холодная замена	Да
Поведение при горячей замене	Да - для стандартных NIMs
Совместимость продуктов	Модуль распределения питания STBPDT2100/2105 Монтажное основание блока вв/выв. STBXBA2000
Номинальное напряжение питания [Us]	115/230 V пер. ток
Питание	Модуль распределения питания
Потребляемый ток	45 mA 5 V пост. ток логическая шина
С маркировкой	CE
Категория перенапряжения	II
Светодиодный индикатор состояния	1 светодиод красный ошибка модуля (ERR) 1 светодиод на каждый канал зеленый состояние канала (IN1 - IN2) 1 светодиод зеленый состояние модуля (RDY)
Глубина	65.1 мм
Высота	18.4 мм
Ширина	125 мм
Масса продукта	0.065 кг

Условия эксплуатации

Стандарты	EN/МЭК 61131-2 тип 1
Сертификация	UL FM класс 1 раздел 2 CSA
Степень загрязнения	2 IEC 60664-1
Рабочая высота	<= 2000 м
Степень защиты IP	IP20 EN 61131-2 класс 1
Рабочая температура	0...60 °C без ухудшения номинальных значений
Температура окружающей среды при работе	32...140 °F без
Температура окружающего воздуха при хранении	-40...85 °C без
Температура окружающего воздуха при хранении	-40...185 °F без
Относительная влажность	95 % 60 °C без образования конденсата
Виброустойчивость	5 gn 58...150 Гц симметричная DIN рейка 35 x 35 мм 3 gn 58...150 Гц симметричная DIN рейка 35 x 7,5 мм +/-0,35 мм 10...58 Гц
Ударопрочность	30 gn 11 мс МЭК 88 ссылка 2-27

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0627 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Доступен

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--