



Основные характеристики

Семейство продуктов	NSX400...630 NSX400...630 DC
Диапазон	Compact
Краткое имя устройства	Опережающий контакт сигнализации отключения
Тип изделия или компонента	Вспомогательный контакт
Область применения	Контроль
Совместимость серий изделий	Compact - Compact NSX DC автоматический выключатель Compact - Compact NSX автоматический выключатель

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0818 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен Эксплуатационные Характеристики
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--

Дополнительные характеристики

Тип вспом. контактов	Стандарт
Работа вспом. контактов	Опережающий контакт сигнализации отключения
[I _{th}] условный тепловой ток на открытом воздухе	6 A
[I _{sw}] номинальный рабочий ток	AC-12 : 6 A переменный ток 50/60 Гц 480 V AC-12 : 6 A переменный ток 50/60 Гц 660/690 V AC-15 : 1.5 A переменный ток 50/60 Гц 480 V DC-12 : 0.6 A постоянный ток 110 B DC-12 : 2.5 A постоянный ток 48 V AC-12 : 6 A переменный ток 50/60 Гц 220/240 V AC-15 : 2 A переменный ток 50/60 Гц 380/440 V AC-15 : 5 A переменный ток 50/60 Гц 110 B AC-15 : 6 A переменный ток 50/60 Гц 48 V DC-14 : 0.05 A постоянный ток 110 B DC-14 : 1 A постоянный ток 24 B AC-12 : 6 A переменный ток 50/60 Гц 110 B AC-12 : 6 A переменный ток 50/60 Гц 380/440 V AC-15 : 0.1 A переменный ток 50/60 Гц 660/690 V DC-12 : 0.3 A постоянный ток 250 V DC-14 : 0.2 A постоянный ток 48 V AC-12 : 6 A переменный ток 50/60 Гц 24 B AC-12 : 6 A переменный ток 50/60 Гц 48 V AC-15 : 4 A переменный ток 50/60 Гц 220/240 V AC-15 : 6 A переменный ток 50/60 Гц 24 B DC-12 : 6 A постоянный ток 24 B DC-14 : 0.03 A постоянный ток 250 V
Мин. нагрузка	100 mA при 24 B постоянный ток