



Основные характеристики

Семейство продуктов	EasyPact MVS
Диапазон	EasyPact
Наименование продукта	MVS20NA
Краткое имя устройства	MVS20NA
Тип изделия или компонента	Выключатель-разъединитель
Область применения	Распределение
Описание полюсов	3P
Тип сети	Переменный ток
Соответствие требованиям к изоляции	Да в соответствии с IEC 60947-2
Категория применения	AC-23A

Дополнительные характеристики

Частота сети	50/60 Гц
Тип управления	Управляемый вручную
Способ крепления	Выдвижной
Монтажная опора	Нижняя панель Рейка
Тип присоединения	Горизонт. Вертикальный
Местоположение подключения	Задний
[I _{sw}] номинальный рабочий ток	2000 A (AC-23A) при 690 V переменный ток 50/60 Гц
Стандартное применение	Непрерывная
[U _i] номинальное напряжение изоляции	1000 test3 переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-3
[U _{imp}] номинальное импульсное напряжение	12 test1 в соответствии с IEC 60947-3
[I _{sw}] Допустимый сквозной ток короткого замыкания	(1 с) при -5...70 °C в соответствии с IEC 60947-3 (3 с) при -5...70 °C в соответствии с IEC 60947-3
[I _{cm}] номинальная наибольшая включающая способность (на к.з.)	105 kA переменный ток 50/60 Гц
[U _e] номинальное рабочее напряжение	690 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-3
Индикатор положения контакта	Да
Механическая износостойкость	20000 циклы (с обслуживанием) в соответствии с IEC 60947-3 10000 циклы (без обслуживания) в соответствии с IEC 60947-3
Электрическая прочность	6000000 cycles (без обслуживания) (AC-23A) при 440 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-3 4000000 cycles (без обслуживания) (AC-23A) при 690 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-3
Шаг соединения	115 мм (без расширителя)
Высота	439 мм
Ширина	441 мм
Глубина	395 мм
Масса продукта	70 кг
Код совместимости	MVS20NA

Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 60947-3
Сертификация	CCS GOST IEC CCC
Степень защиты IP	IP40
Степень загрязнения	4 в соответствии с IEC 60664-1
Рабочая температура	-5...70 °C
Температура окружающего воздуха при хранении	-40...85 °C (Без расцепителя)

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 1218 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Доступен

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--