



Основные характеристики

Семейство продуктов	Harmony XAP
Тип изделия или компонента	Пустой кнопочный пост без петель
Краткое имя устройства	XAPA
Назначение изделия	Для устройств управления и сигнализации Ø 30,5 мм
Размер передней панели продукта	85 x 146 mm
Полезная глубина	83 мм
Количество вырезов	4 выреза
Цвет основания корпуса	Серый
Цвет крышки	Серый
Материал	Армированный стекловолокном полиэфир
Кабельный ввод	Без отверстий
Монтаж устройства	Утопленная
Степень защиты IP	IP65 в соответствии с IEC 60529 IP657 в соответствии с NF C 20-010
Стойкость к агрессивным веществам	Высокая стойкость ко всем растворителям Высокая стойкость к бензину Высокая стойкость к кислотам Высокая стойкость к морской воде Высокая стойкость к минеральным солям Высокая стойкость к дизтопливу Высокая стойкость к основаниям Высокая стойкость к маслам и смазкам

Дополнительные характеристики

Кол-во вертикальных рядов	2
Огнестойкость	VO в соответствии с UL 94 M3 в соответствии с CSTB
Масса продукта	0.47 кг
Код совместимости	XAPA

Условия эксплуатации

Защитное исполнение	TC TH
Температура окружающего воздуха при хранении	-40...70 °C
Рабочая температура	-25...70 °C
Категория перенапряжения	Класс II в соответствии с NF C 20-030 Класс II в соответствии с IEC 60536
Огнестойкость	960 °C в соответствии с IEC 92 850 °C в соответствии с NF C 20-455

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--