



### Основные характеристики

Семейство продуктов	Prisma P
Диапазон	Prisma
Совместимость серий изделий	Prisma P
Тип изделия или компонента	Соединение
Аксессуар / категория	Аксессуар интерфейса "отдельная деталь"

### Дополнительные характеристики

Соединение ячейка-устройство	КТ с Canalis
Описание полюсов	3P
Описание шкафа/ячейки	Шкаф - ширина 650 mm
Глубина ячейки	400 mm : передний
Смонтированное устройство	<p>Masterpact NW : закрепленный NT06...10 - управление механизм электродвигательного взвода вертикальная установка</p> <p>Compact : выдвижной NS630b...1000 - управление тумблерный переключатель вертикальная установка</p> <p>Compact : выдвижной NS630b...1000 - управление механизм электродвигательного взвода вертикальная установка</p> <p>Compact : выдвижной NS630b...1000 - управление обычная передняя поворотная рукоятка вертикальная установка</p> <p>Masterpact NW : закрепленный NT12 - управление тумблерный переключатель вертикальная установка</p> <p>Compact : выдвижной NS1250 - управление тумблерный переключатель вертикальная установка</p> <p>Masterpact NW : закрепленный NT06...10 - управление тумблерный переключатель вертикальная установка</p> <p>Compact : закрепленный NS1250 - управление механизм электродвигательного взвода вертикальная установка</p> <p>Compact : выдвижной NS1250 - управление механизм электродвигательного взвода вертикальная установка</p> <p>Compact : закрепленный NS630b...1000 - управление тумблерный переключатель вертикальная установка</p> <p>Compact : закрепленный NS1250 - управление тумблерный переключатель вертикальная установка</p> <p>Masterpact NW : закрепленный NT12 - управление механизм электродвигательного взвода вертикальная установка</p> <p>Compact : закрепленный NS630b...1000 - управление механизм электродвигательного взвода вертикальная установка</p> <p>Compact : закрепленный NS630b...1000 - управление обычная передняя поворотная рукоятка вертикальная установка</p> <p>Compact : выдвижной NS1250 - управление обычная передняя поворотная рукоятка вертикальная установка</p> <p>Compact : закрепленный NS1250 - управление обычная передняя поворотная рукоятка вертикальная установка</p>
[In] номинальный ток	1250 A
Количество на один комплект	Комплект из 1 шт.

Масса продукта	2.96 кг
Ширина оболочки/шкафа	<p>650 mm 400 mm Prisma P шкаф Compact NS1250 выдвижной тумблерный переключатель вертикальная 3P 1 front connection on Canalis 18</p> <p>650 mm 400 mm Prisma P шкаф Masterpact NT12 закрепленный тумблерный переключатель вертикальная 3P 1 front connection on Canalis 17</p> <p>650 mm 400 mm Prisma P шкаф Compact NS630b...1000 выдвижной обычная передняя поворотная рукоятка вертикальная 3P 1 front connection on Canalis 18</p> <p>650 mm 400 mm Prisma P шкаф Compact NS630b...1000 закрепленный механизм электродвигательного взвода вертикальная 3P 1 front connection on Canalis 17</p> <p>650 mm 400 mm Prisma P шкаф Compact NS630b...1000 выдвижной механизм электродвигательного взвода вертикальная 3P 1 front connection on Canalis 18</p> <p>650 mm 400 mm Prisma P шкаф Compact NS1250 выдвижной обычная передняя поворотная рукоятка вертикальная 3P 1 front connection on Canalis 18</p> <p>650 mm 400 mm Prisma P шкаф Masterpact NT06...10 закрепленный механизм электродвигательного взвода вертикальная 3P 1 front connection on Canalis 17</p> <p>650 mm 400 mm Prisma P шкаф Compact NS1250 выдвижной механизм электродвигательного взвода вертикальная 3P 1 front connection on Canalis 18</p> <p>650 mm 400 mm Prisma P шкаф Compact NS1250 закрепленный тумблерный переключатель вертикальная 3P 1 front connection on Canalis 17</p> <p>650 mm 400 mm Prisma P шкаф Compact NS1250 закрепленный механизм электродвигательного взвода вертикальная 3P 1 front connection on Canalis 17</p> <p>650 mm 400 mm Prisma P шкаф Masterpact NT12 закрепленный механизм электродвигательного взвода вертикальная 3P 1 front connection on Canalis 17</p> <p>650 mm 400 mm Prisma P шкаф Compact NS630b...1000 выдвижной тумблерный переключатель вертикальная 3P 1 front connection on Canalis 18</p> <p>650 mm 400 mm Prisma P шкаф Compact NS630b...1000 закрепленный тумблерный переключатель вертикальная 3P 1 front connection on Canalis 17</p> <p>650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NS630b...1000 fixed direct front rotary handle vertical 3P 1 front connection on Canalis 17</p> <p>650 mm 400 mm Prisma P шкаф Compact NS1250 закрепленный обычная передняя поворотная рукоятка вертикальная 3P 1 front connection on Canalis 17</p> <p>650 mm 400 mm Prisma P шкаф Masterpact NT06...10 закрепленный тумблерный переключатель вертикальная 3P 1 front connection on Canalis 17</p>

## Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 61439-2 МЭК 61439-1
Сертификация	ASEFA

## Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует &#xA0;- с&#xA0; 1018 &#xA0;-&#xA0; Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

## Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--