



Основные характеристики

Семейство продуктов	ITL
Краткое имя устройства	IATLc+S
Тип изделия или компонента	Централизованное управление и дистанционная индикация, вспомогательное
Состав сигнальных контактов	1 выводное реле с НЗ/НО контактами
Напряжение цепи сигнализации	24 V пост. ток : 0,01...6 A 130 V пост. ток : 0,01...1 A 24...240 V пер. ток : 50/60 Hz 0.01...6 A 48 V пост. ток : 0,01...2 A
Напряжение цепи управления	24...240 V пер. ток 50/60 Hz

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0901 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен Эксплуатационные Характеристики
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--

Дополнительные характеристики

Способ крепления	Фикс., на правой стороне TL
Монтажная опора	DIN рейка
Тип клемм	Входное соединение : клеммы туннельного типа для 2 жесткий кабель (-и) 1.5 мм ² Выходное соединение : желтые зажимы Цепь сигнализации : клеммы туннельного типа для 2 жесткий кабель (-и) 1.5 мм ² Входное соединение : клеммы туннельного типа для 2 гибкий кабель (-и) 2,5 мм ² Цепь сигнализации : клеммы туннельного типа для 2 гибкий кабель (-и) 2,5 мм ²
Совместимость продуктов	M12 шины ITL (32 A) ITLI ITLs
Шаг 9 мм	2
Высота	81 мм
Ширина	18 мм
Глубина	60 мм
Цвет	Белый

Условия эксплуатации

Подготовка к работе в тропических условиях	2
Относительная влажность	95 % (55 °C)
Рабочая температура	-20...50 °C