

Технические характеристики продукта

Характеристики

NSYAPU10F3S

РОЗЕТ БЛОК 3 ПОЗ 10"UTE 220В 16А С ВЫКЛ



Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0852 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен Эксплуатационные Характеристики
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--

Основные характеристики

Диапазон	Actassi
Тип изделия или компонента	Рейка распределения мощности
Область применения	Универсальный
Описание стандарта розетки	Контакт заземления
Аксессуар / категория "отдельная деталь"	Комплектующие для распределения тока
Конфигурация полюсов розеток	2P + PE, со шторками
Количество на один комплект	Комплект из 1 шт.
Цвет	Алюминий

Дополнительные характеристики

Состав устройства	1 розеточная колодка Фиксаторы
Положение зажима заземления	Наконечник заземляющего проводника 35°
Количество розеток	3
[In] номинальный ток	16 A
[Ue] номинальное рабочее напряжение	230 В переменный ток
Тип управления	Зеленый светодиод выключатель
Монтажная опора	10" стойка Вертикальная стойка
Монтаж	Кронштейнами Непосредственная фиксация
Материал	Полиамид 6 с 30 % стекловолкна
Обработка поверхности	Анодированный
Количество стоек	1U
Высота	44.45 мм
Ширина	10 in
Глубина	44 мм

Условия эксплуатации

Огнестойкость	850 °C
Этикетки качества	UTE
Стандарты	IEC 60884 NF C 61314 NBN C 61-112-1