



### Основные характеристики

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Диапазон                   | Acti 9   |
| Семейство продуктов        | IID<br>IC60<br>IDPN Vigi<br>ISW-NA   |
| Тип изделия или компонента | Независимый расцепитель  |
| Краткое имя устройства     | IMX  |
| Напряжение цепи управления | 12 V пер. ток 50/60 Hz<br>24 V пост. ток<br>24 V пер. ток 50/60 Hz<br>12 V пост. ток     |
| Шаг 9 мм                   | 2  |
| Совместимость продуктов    | IID<br>RCA<br>Единичная клемма<br>M10 шины<br>IDPN Vigi<br>ARA<br>Двойная клемма<br>IC60 |

### Дополнительные характеристики

|                  |   |
|------------------|---|
| Сигнализация     | Индикатор действия  |
| Способ крепления | Пристегивающийся  |
| Монтажная опора  | DIN рейка   |
| Ширина           | 18 мм   |
| Цвет             | Белый   |
| Тип клемм        | Клеммный зажим 2 кабель (-и) 2,5 мм <sup>2</sup> гибкий с кабельным наконечником<br>Клеммный зажим 1 кабель (-и) 4 мм <sup>2</sup> гибкий<br>Клеммный зажим 1 кабель (-и) 6 мм <sup>2</sup> жесткий<br>Клеммный зажим 2 кабель (-и) 2,5 мм <sup>2</sup> жесткий |
| Момент затяжки   | 1 Н·м   |
| Сегмент рынка    | Жилищное строительство<br>Малые коммерческие предприятия  |

### Условия эксплуатации

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| Стандарты                                    | EN/IEC 60947-5-1                    |
| Подготовка к работе в тропических условиях   | 2 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 |
| Относительная влажность                      | 95 % при 55 °C                      |
| Рабочая температура                          | -25...50 °C                         |
| Температура окружающего воздуха при хранении | -40...85 °C                         |

### Экологичность предложения

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Статус предложения             | Продукт категории Green Premium  |
| Директива RoHS                 | Соответствует &#xA0;- с&#xA0;0; 1216 &#xA0;-&#xA0;0; Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a> |
| Регламент REACH                | Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ   |
| Экологический профиль продукта | Доступен   |
| Инструкция по утилизации       | Не требует специальных действий для утилизации   |

## Гарантия на оборудованне

---

Период

The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery

---