



Основные характеристики

Семейство продуктов	Performa
Тип изделия или компонента	Быстрофиксируемый горизонт. кронштейн
Количество на один комплект	Комплект из 5 шт.

Дополнительные характеристики

Допустимая нагрузка	191 кг
Предназначение продукта	Проволочный лоток 400 мм by folding lugs
Монтажная опора	Стена
Материал	Сталь, оцинкованный
Атмосферной коррозионной категории	C2
Высота	132 мм
Ширина	444 мм
Глубина	42 мм
Совместимость по высоте	105 мм 70 мм
Совместимость по ширине	400 мм
Совместимость обработки поверхности	Электроцинкование Покрытый слоем бихромата

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с ; 0801 - ; Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--

Не классифицируется по OPS

Сегмент рынка	Малые коммерческие предприятия
---------------	--------------------------------