



Дополнительные характеристики

Совместимость серий изделий	Altivar 32 Altivar Machine ATV320
[Us] номинальное напряжение питания	480 В
Число фаз сети	Трехфазный
Макс. ток Irms	2.9 A with drive ATV32 при 0.55 kW 400 V AC 50/60Hz трехфазный 2.9 A с приводом ATV320 в 0.55 кВт 400 V AC 50/60Hz трехфазный
Номинальная операционная частота	250 Hz with drive ATV32 при 0.55 kW 400 V AC 50/60Hz трехфазный 250 Гц с приводом ATV320 в 0.55 кВт 400 V AC 50/60Hz трехфазный
Минимальная операционная частота	25 Гц с приводом ATV320 в 0.55 кВт 400 V AC 50/60Hz трехфазный 25 Hz with drive ATV32 при 0.55 kW 400 V AC 50/60Hz трехфазный
Максимальная операционная частота	300 Hz with drive ATV32 при 0.55 kW 400 V AC 50/60Hz трехфазный 300 Гц с приводом ATV320 в 0.55 кВт 400 V AC 50/60Hz трехфазный
Диаметр вала	11 мм
Длина вала	23 мм
Ширина ключа	4 мм
Размер фланца двигателя	70 мм
Постоянный момент	1.51 N.m/A при 40 °C
Кол-во полюсов двигателя	5
Кол-во выхлопных труб двигателя:	2
Инерция ротора	1.13 кг·см ²
Активное сопротивление статора	6.96 Ohm при 40 °C
Индуктивность статора	20.7 мГн for q-axis winding при 40 °C 20.7 мГн for d-axis winding при 40 °C
Максимальная радиальная сила Fr	490 N в 3000 об/мин 710 N в 1000 об/мин 560 N в 2000 об/мин 450 N в 4000 об/мин
Максимальная осевая сила Fa	0,2 x Fr
Тип охлаждения	Естественная конвекция
Длина	154 мм
Диаметр центрирующего кольца	60 мм
Глубина центрирующего кольца	2.5 мм
Количество монтажных отверстий	4
Диаметр монтажных отверстий	5.5 мм
Диаметр окружности монтажных отверстий	75...82 мм
Масса продукта	1.8 кг

Экологичность предложения

Статус предложения

Продукт не входит в категорию Green Premium

Гарантия на оборудование

Период

The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery

Основные характеристики

Тип изделия или компонента	Synchronous motor
Краткое имя устройства	BMP
Максимальная механическая скорость	3600 об/мин
Номинальная выходная мощность	550 Вт with drive ATV32 при 0.55 kW 400 V AC 50/60Hz трехфазный 550 Вт с приводом ATV320 в 0.55 кВт 400 V AC 50/60Hz трехфазный
Номинальный вращательный момент	1.75 Н·м с приводом ATV320 в 0.55 кВт 400 V AC 50/60Hz трехфазный 1.75 Н·м with drive ATV32 при 0.55 kW 400 V AC 50/60Hz трехфазный
Номинальная скорость	3000 об/мин. with drive ATV32 при 0.55 kW 400 V AC 50/60Hz трехфазный 3000 об/мин. с приводом ATV320 в 0.55 кВт 400 V AC 50/60Hz трехфазный
Совместимость продуктов	Преобразователь частоты ATV32 при 0.55 kW 400 V AC 50/60Hz трехфазный Преобразователь частоты ATV320 в 0.55 кВт 380...500 V трехфазный
Конец вала	С шпоночным пазом
Степень защиты IP	IP65 Стандарт IP67 С комплектом IP67
Тормоз	Без
Монтажная опора	Фланец, соответствующий международному стандарту
Электрическое соединение	Поворотный угловой соединитель