



### Основные характеристики

|                                            |                                                |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Семейство продуктов                        | Canalis                                        |
| Наименование продукта                      | KS                                             |
| Тип изделия или компонента                 | Несколько локтя                                |
| Описание сборной шины                      | Стандарт                                       |
| Область применения                         | Изменить направление                           |
| [I <sub>sw</sub> ] номинальный рабочий ток | 500...630 A при 35 °C                          |
| Тип изменения направления                  | Право плоский 3 левый<br>Вверх на ребро 1 вниз |

### Экологичность предложения

|                                |                                                                                                                                    |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Статус предложения             | Продукт категории Green Premium                                                                                                    |
| Директива RoHS                 | Соответствует - с 1012 - Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a> |
| Регламент REACH                | Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ                                                             |
| Экологический профиль продукта | Доступен <a href="#">Эксплуатационные Характеристики</a>                                                                           |
| Инструкция по утилизации       | Не требует специальных действий для утилизации <a href="#">Руководство по утилизации</a>                                           |

### Гарантия на оборудование

|        |                                                                                                                                                                            |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период | The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Дополнительные характеристики

|                                                  |                                                                                      |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| [U <sub>e</sub> ] номинальное рабочее напряжение | 230...690 V                                                                          |
| Частота сети                                     | 50/60 Гц                                                                             |
| Размер                                           | На заказ                                                                             |
| Рабочий угол                                     | 90 °                                                                                 |
| Длина                                            | Направление 1 : 290 ... 785 мм<br>Направление 3 : 290 ... 785 мм                     |
| Высота                                           | Направление 2 : 200 ... 575 мм нейтральный вниз в текущем направлении с видом сверху |
| Монтажная опора                                  | Сборная шина                                                                         |
| Способ крепления                                 | Винтами                                                                              |
| Электрическое соединение                         | Смазкой скользящий контакт                                                           |
| Стандарты                                        | IEC 60439-2<br>МЭК 61439-6                                                           |
| Ширина                                           | 147 мм                                                                               |
| Цвет                                             | Белый : RAL 9001                                                                     |
| Масса продукта                                   | 12.2 кг                                                                              |

## Условия эксплуатации

|                   |                                 |
|-------------------|---------------------------------|
| Степень защиты IP | IP55 в соответствии с IEC 60529 |
| Класс IK          | IK08 в соответствии с IEC 62262 |