

# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# BH500INET

APC Back-UPS 500, для применения с СКС, 230 В



### Обзор

Название модели	APC Back-UPS 500, для применения с СКС, 230 В
Включает	Компакт-диск с программным обеспечением , Кабель категории 6 для сети Ethernet , руководство по инсталляции , руководство пользователя
Стандартное время поставки	Обычно имеется в наличии
Распространение продуктов	Афганистан , Албания , Алжир , Андорра , Ангола , Антигуа и Барбуда , Аргентина , Армения , Австралия , Австрия , Азербайджан , Бахрейн , Белоруссия , Бельгия , Бенин , Бутан , Боливия , БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА , Ботсвана , Бруней , Болгария , Буркина-Фасо , Бурунди , Камерун , Центрально-Африканская Республика , Чад , Чили , Конго , КОНГО, ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА , Острова Кука , <![CDATA[КОТ Д'ИВУАР]]> , Хорватия , Кипр , Чешская Республика , Дания , Джибути , Восточный Тимор , Египет , Экваториальная Гвинея , Эстония , Эфиопия , Фолклендские (Мальвинские) острова , Фиджи , Финляндия , Франция , Габон , Гамбия , Грузия , Германия , Гана , Гибралтар , Греция , Гренада , Гваделупа , Гвинея , Гвиана , Гонконг , Венгрия , Исландия , Иран (Исламская Республика) , Ирак , Ирландия , Израиль , Италия , Иордания , Казахстан , Кения , Кувейт , Латвия , Ливан , Лесото , Либерия , Лихтенштейн , Литва , Люксембург , Македония , Мадагаскар , Малави , Мали , Мальта , Мартиника , Мавритания , Маврикий , МАЙОТТА , Молдова , Республика , Марокко , Мозамбик , Мьянма , Намибия , Непал , Нидерланды , Нидерландские Антильские острова , Новая Зеландия , Нигер , Нигерия , Норвегия , Оман , Пакистан , Папуа-Новая Гвинея , Парагвай , Перу , Польша , Португалия , Встреча , Румыния , Российская Федерация , Руанда , Сент-Китс и Невис , Сент-Люсия , Сент-Винсент и Гренадины , Саудовская Аравия , Сенегал , Сьерра-Леоне , Словакия (Словацкая Республика) , Словения , Сомали , Южная Африка , Испания , Шри-Ланка , Судан , Швеция , Швейцария , Танзания , Объединенная Республика , Того , Тунис , Турция , Туркменистан , Уганда , Украина , Объединенные Арабские Эмираты , Уругвай , Узбекистан , Западная Сахара , Йемен , Замбия , Зимбабве

### Выход

Максимальная выходная мощность	300 Ватты / 500 VA
Максимальная задаваемая мощность(Вт)	300 Ватты / 500 VA
Номинальное выходное напряжение	230V
Выходная частота (синхронизированная с электросетью)	47 – 63 Гц
	Режим ожидания
Тип формы напряжения	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Выходные соединения	(2) IEC Jumpers (Battery Backup) , (4) IEC 320 C13 (Battery Backup)

## Входной

Номинальное входное напряжение	230V
Входная частота	47 – 63 Гц
Тип входного соединения	IEC-320 C14
Длина шнура	2.44 метры
Максимальный входной ток	4 A
Номинал входного автоматического предохранителя	4 A

## Батареи и продолжительность автономной работы

Тип батареи	Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек
Предварительно установленные батареи	0
Свободные отсеки для батарей	0
Типовое время перезарядки	8 hour(s)
Сменная батарея	RBC2
RBC&#153; количество	1

## Коммуникационные средства и средства администрирования

Количество доступных интерфейсов SmartSlot&trade;	0
Панель управления	Светодиодный дисплей с индикаторами On Line (работы от сети); On Battery (работы от батарей); Replace Battery (необходимости замены батарей); и Building Wiring Fault (неисправность проводки электросети здания) , Светодиодный индикатор сетевого соединения
Звуковой сигнал	Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : непрерывный сигнал перегрузки

## Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов

Рейтинг по уровню поглощаемой энергии всплеска	600 joules
Защита линий передачи данных	Аналоговая телефонная линия для телефона/факса/модема/DSL (разъем RJ-11) , Коаксиальный кабель для кабельного ТВ / спутникового ТВ / модема / аудио-видеосистем (коаксиальный разъем) , Сетевая линия — 10/100 Base-T Ethernet (разъем RJ-45)

## Физические

Максимальная высота	372.0 mm
Максимальная ширина	225.0 mm
Максимальная глубина	105.0 mm
Высота аппаратной стойки	0 U
Масса нетто	7.42 kg
Масса брутто	8.41 kg
Высота в упаковке	470.0 mm
Ширина в упаковке	305.0 mm
Глубина в упаковке	165.0 mm
Единицы измерения характеристик упаковки	1.0
Масса упаковки	37.05 фунты
Цвет	Бежевый
Коды SCC	1073130420641 2
Устройств на поддоне	48.0

### Окружающей среды

Рабочий диапазон параметров окружающей среды	0 - 40 °C
Рабочий диапазон относительной влажности	5 - 95 %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря	0-3000 метры
Температура хранения	-15 - 45 °C
Относительная влажность хранения	0 - 95 %
Высота над уровнем моря хранения	0-15000 метры
Уровень акустического шума на расстоянии 1 метра от поверхности устройства	40.000 dB

### Соответствие

Соответствие требованиям	A-tick , C-tick , ENERGY STAR (EU) , GOST , NEMKO
Стандартная гарантия	2 года (на производственные дефекты)
Политика защиты оборудования	На весь срок службы : 10 тыс. евро

### Экологические характеристики

RoHS	Соответствие
REACH	Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ