

# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# G5TAUX40

Empty auxiliary cubicles, IP20 or IP32 ready, to accomodate devices such as transformers or breakers



Купить

APC G5TAUX40

## Обзор

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Описание                   | Empty auxiliary cubicles, IP20 or IP32 ready, to accomodate devices such as transformers or breakers  |
| Название модели            | MGE Galaxy 5000 40 kVA Auxiliary Cabinet  |
| Включает                   | Installation guide , User Manual  |
| Стандартное время поставки | Usually Ships within 2 Weeks  |
| Распространение продуктов  | Antigua And Barbuda , Anguilla , Netherlands Antilles , Aruba , Barbados , Bermuda , Bolivia , Brazil , Bahamas , Belize , Canada , Chile , Colombia , Costa Rica , Cuba , Dominica , Dominican Republic , Ecuador , Falkland Islands (Malvinas) , Grenada , Guatemala , Guyana , Honduras , Haiti , Jamaica , SAINT KITTS AND NEVIS , Cayman Islands , SAINT LUCIA , Mexico , Nicaragua , Panama , Peru , Puerto Rico , Paraguay , El Salvador , Trinidad And Tobago , United States , Uruguay , SAINT VINCENT AND THE GRENADINES , Venezuela , VIRGIN ISLANDS (UNITED STATES) |

## Физические

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Масса нетто          | 270 kg  |
| Максимальная высота  | 1905 mm |
| Максимальная ширина  | 711 mm  |
| Максимальная глубина | 820 mm  |
| Масса брутто         | 290 kg  |
| Высота в упаковке    | 1930 mm |
| Ширина в упаковке    | 762 mm  |
| Глубина в упаковке   | 838 mm  |
| Цвет                 | Grey    |

## Окружающей среды

|  |                |
|--|----------------|
| Рабочий диапазон параметров окружающей среды | 0 - 40 °C      |
| Рабочий диапазон относительной влажности     | 5 - 95 %       |
| Рабочий диапазон высоты над уровнем моря     | 0-999.9 meters |
| Температура хранения                         | -25 - 40 °C    |
| Относительная влажность хранения             | 5 - 95 %       |
| Высота над уровнем моря хранения             | 0-9000 meters  |

## Соответствие

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Соответствие требованиям | ISO 14001 , ISO 9001 , TUV |
| Стандартная гарантия     | 1 year repair or replace   |