



Основные характеристики

Семейство продуктов	Prisma P
Диапазон	Prisma
Совместимость серий изделий	Prisma P
Тип изделия или компонента	Соединение
Аксессуар / категория	Аксессуар интерфейса "отдельная деталь"

Дополнительные характеристики

Соединение ячейка-устройство	КТ с Canalis
Описание полюсов	4P
Описание шкафа/ячейки	Шкаф - ширина 650 mm
Глубина ячейки	400 mm : передний
Смонтированное устройство	<p>Masterpact NW : закрепленный NT12 - управление тумблерный переключатель вертикальная установка</p> <p>Compack : выдвижной NS1250 - управление механизм электродвигательного взвода вертикальная установка</p> <p>Compack : выдвижной NS630b...1000 - управление обычная передняя поворотная рукоятка вертикальная установка</p> <p>Compack : выдвижной NS630b...1000 - управление механизм электродвигательного взвода вертикальная установка</p> <p>Compack : выдвижной NS1250 - управление обычная передняя поворотная рукоятка вертикальная установка</p> <p>Masterpact NW : закрепленный NT06...10 - управление тумблерный переключатель вертикальная установка</p> <p>Compack : выдвижной NS630b...1000 - управление тумблерный переключатель вертикальная установка</p> <p>Masterpact NW : закрепленный NT12 - управление механизм электродвигательного взвода вертикальная установка</p> <p>Compack : закрепленный NS630b...1000 - управление механизм электродвигательного взвода вертикальная установка</p> <p>Compack : выдвижной NS1250 - управление тумблерный переключатель вертикальная установка</p> <p>Compack : закрепленный NS630b...1000 - управление обычная передняя поворотная рукоятка вертикальная установка</p> <p>Masterpact NW : закрепленный NT06...10 - управление механизм электродвигательного взвода вертикальная установка</p> <p>Compack : закрепленный NS1250 - управление тумблерный переключатель вертикальная установка</p> <p>Compack : закрепленный NS1250 - управление механизм электродвигательного взвода вертикальная установка</p> <p>Compack : закрепленный NS630b...1000 - управление тумблерный переключатель вертикальная установка</p> <p>Compack : закрепленный NS1250 - управление обычная передняя поворотная рукоятка вертикальная установка</p>
[In] номинальный ток	1250 A
Количество на один комплект	Комплект из 1 шт.

Масса продукта	3.76 кг
Ширина оболочки/шкафа	650 mm 400 mm Prisma P шкаф Masterpact NT06...10 закрепленный тумблерный переключатель вертикальная 4P 1 front connection on Canalis 17 650 mm 400 mm Prisma P шкаф Masterpact NT06...10 закрепленный механизм электродвигательного взвода вертикальная 4P 1 front connection on Canalis 17 650 mm 400 mm Prisma P шкаф Compact NS1250 закрепленный обычная передняя поворотная рукоятка вертикальная 4P 1 front connection on Canalis 17 650 mm 400 mm Prisma P шкаф Compact NS1250 выдвижной тумблерный переключатель вертикальная 4P 1 front connection on Canalis 18 650 mm 400 mm Prisma P шкаф Masterpact NT12 закрепленный механизм электродвигательного взвода вертикальная 4P 1 front connection on Canalis 17 650 mm 400 mm Prisma P шкаф Compact NS1250 выдвижной обычная передняя поворотная рукоятка вертикальная 4P 1 front connection on Canalis 18 650 mm 400 mm Prisma P шкаф Compact NS630b...1000 выдвижной обычная передняя поворотная рукоятка вертикальная 4P 1 front connection on Canalis 18 650 mm 400 mm Prisma P шкаф Masterpact NT12 закрепленный тумблерный переключатель вертикальная 4P 1 front connection on Canalis 17 650 mm 400 mm Prisma P шкаф Compact NS630b...1000 закрепленный тумблерный переключатель вертикальная 4P 1 front connection on Canalis 17 650 mm 400 mm Prisma P шкаф Compact NS1250 закрепленный механизм электродвигательного взвода вертикальная 4P 1 front connection on Canalis 17 650 mm 400 mm Prisma P шкаф Compact NS630b...1000 выдвижной тумблерный переключатель вертикальная 4P 1 front connection on Canalis 18 650 mm 400 mm Prisma P шкаф Compact NS1250 выдвижной механизм электродвигательного взвода вертикальная 4P 1 front connection on Canalis 18 650 mm 400 mm Prisma P шкаф Compact NS630b...1000 выдвижной механизм электродвигательного взвода вертикальная 4P 1 front connection on Canalis 18 650 mm 400 mm Prisma P шкаф Compact NS630b...1000 закрепленный механизм электродвигательного взвода вертикальная 4P 1 front connection on Canalis 17 650 mm 400 mm Prisma P шкаф Compact NS630b...1000 закрепленный обычная передняя поворотная рукоятка вертикальная 4P 1 front connection on Canalis 17 650 mm 400 mm Prisma P шкаф Compact NS1250 закрепленный тумблерный переключатель вертикальная 4P 1 front connection on Canalis 17

Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 61439-2 МЭК 61439-1
Сертификация	ASEFA

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 1018 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--