

Технические характеристики продукта

Характеристики

AP5636

Серверный модуль последовательного интерфейса поддерживает эмуляцию последовательного терминала VT100.



Купить

APC AP5636

Обзор

Описание	Серверный модуль последовательного интерфейса поддерживает эмуляцию последовательного терминала VT100.
Название модели	Последовательный серверный модуль APC KVM VT100
Стандартное время поставки	До исчерпания запасов на складе
Распространение продуктов	Андорра , Объединенные Арабские Эмираты , Афганистан , Антигуа и Барбуда , Ангилья , Албания , Армения , Нидерландские Антильские острова , Ангола , Аргентина , Австрия , Австралия , Аруба , Азербайджан , БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА , Барбадос , Бангладеш , Бельгия , Буркина-Фасо , Болгария , Бахрейн , Бурунди , Бенин , Бермудские острова , Бруней , Боливия , Бразилия , Бутан , Ботсвана , Белоруссия , Белиз , Канада , КОНГО, ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА , Центрально-Африканская Республика , Конго , Швейцария , КОТ Д'ИВУАР , Острова Кука , Чили , Камерун , Китай , Колумбия , Коста-Рика , Сербия и Черногория , Куба , Кипр , Чешская Республика , Германия , Джибути , Дания , Доминиканская Республика , Алжир , Эквадор , Эстония , Египет , Западная Сахара , Испания , Эфиопия , Финляндия , Фиджи , Фолклендские (Мальвинские) острова , Франция , Габон , Великобритания , Грузия , Гана , Гибралтар , Гамбия , Гвинея , Экваториальная Гвинея , Греция , Гватемала , Гайана , Гонконг , Гондурас , Хорватия , Венгрия , Индонезия , Ирландия , Израиль , Индия , Ирак , Иран (Исламская Республика) , Исландия , Италия , Ямайка , Иордания , Япония , Кения , Камбоджа , КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА , Кувейт , Каймановы острова , Казахстан , Ливан , Лихтенштейн , Шри-Ланка , Либерия , Лесото , Литва , Люксембург , Латвия , Марокко , Молдова, Республика , Македония , Мали , Мьянма , Мавритания , Мальта , Малави , Мексика , Малайзия , Мозамбик , Намибия , Нигер , Нигерия , Никарагуа , Нидерланды , Норвегия , Непал , Новая Зеландия , Оман , Панама , Перу , Папуа-Новая Гвинея , Филиппины , Пакистан , Польша , Пуэрто-Рико , Португалия , Парагвай , Румыния , Российская Федерация , Руанда , Саудовская Аравия , Судан , Швеция , Сингапур , Словакия , Словакия (Словацкая Республика) , Сьерра-Леоне , Сенегал , Сомали , Сальвадор , Чад , Того , Таиланд , Туркменистан , Тунис , Восточный Тимор , Турция , Тринидад и Тобаго , Тайвань , Танзания , Объединенная Республика , Украина , Уганда , Соединенные Штаты Америки , Уругвай , Узбекистан , Венесуэла , Виргинские острова (США) , Вьетнам , Йемен , Южная Африка , Замбия , Зимбабве

Выход

Число портов	1
--------------	---

Информация, представленная в данном разделе, содержит общее описание и / или технические характеристики продуктов. Этот документ не предназначен и не может использоваться для определения пригодности или надежности этих продуктов в конкретных случаях их применения пользователями. Любой пользователь обязан выполнить своевременный и полный анализ рисков, дать оценку и протестировать продукт в конкретном соответствующем применении. Ни Schneider Electric, ни любой из ее филиалов или дочерних компаний не несет ответственности за неправильное использование информации, содержащейся в настоящем разделе.

Физические

Масса нетто	0.11 кг
Максимальная высота	19 mm
Максимальная ширина	95 mm
Максимальная глубина	235 mm
Масса брутто	0.12 кг
Высота в упаковке	19 mm
Ширина в упаковке	96 mm
Глубина в упаковке	235 mm
Соединитель А	RJ45
Соединитель В	HighDensity15 (VGA-монитор)

Окружающей среды

Рабочий диапазон параметров окружающей среды	0 - 50 °C
Рабочий диапазон относительной влажности	20 - 80 %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря	0-3000 метры
Температура хранения	-20 - 50 °C
Относительная влажность хранения	5 - 95 %
Высота над уровнем моря хранения	0-9000 метры

Соответствие

Соответствие требованиям	Зарегистрировано cUL , C-tick , CE , CSA C22.2 № 60950-1-03 , EN 55022 Class A , EN 55024 , EN 60950 , EN 61000-3-2 , EN 61000-3-3 , FCC Part 15 Class A , GOST , ICES-003 , IEC 60950 , IEC 61000-3-2 , IEC 61000-3-3 , Industry Canada , IRAM , UL 60950-1 , Зарегистрировано UL , VCCI Class A
Стандартная гарантия	2 года на ремонт или замену

Экологические характеристики

RoHS	Соответствие
------	--------------