



### Основные характеристики

Диапазон	Acti 9
Семейство продуктов	Acti 9
Краткое имя устройства	IN 7j 1c ARM
Тип изделия или компонента	Механическое реле времени
Количество каналов	1
Доступные функции	Время ручного переключения

### Дополнительные характеристики

Область применения	Строительство
Тип нагрузки	Люминесцентные лампы без компенсатора реактивной мощности, балласт : обычный, ( 40 W ) Галогенная лампа 230 В пер. тока, ( 1100 Вт ) Люминесцентные лампы без компенсатора реактивной мощности, балласт : обычный, ( 100 W ) Люминесцентная лампа с параллельным компенсатором реактивной мощности, балласт : обычный, ( 40 W ) Люминесцентная лампа с последовательным компенсатором реактивной мощности, балласт : обычный, ( 40 W ) Люминесцентные лампы без компенсатора реактивной мощности, балласт : обычный, ( 58 W ) Люминесцентная лампа с последовательным компенсатором реактивной мощности, балласт : обычный, ( 58 W ) Люминесцентная лампа с последовательным компенсатором реактивной мощности, балласт : обычный, ( 100 W ) Лампа накаливания 230 В пер. тока, ( 1100 Вт ) Сдвоенная люминесцентная лампа, балласт : обычный, ( 2 x 100 W ) Сдвоенная люминесцентная лампа, балласт : обычный, ( 2 x 58 W ) Люминесцентная лампа с параллельным компенсатором реактивной мощности, балласт : обычный, ( 58 W )
Продолжительность цикла	7 суток
Точность измерения	+/- 1 с/сутки
Макс. количество коммутаций	42 вкл. - 42 откл.
Мин. длительность интервала	2 ч
Тип настройки	Время ручного переключения
Точность измерения	+/- 1 с/сутки 20 °C
Потребляемая мощность	2.5 В·А
Макс. коммутируемый ток	4 А - 250 V переменный ток pf = 0.6 16 А - 250 V переменный ток pf = 1
Срок службы батареи	6 г.
Срок резервного хранения данных	Экономия программного времени 200 ч 230 В переменный ток Экономия программного времени 100 ч 110 В переменный ток
Монтажная опора	DIN рейка
Шаг 9 мм	6
Оттенок цвета	Белый (RAL 9003)
Тип клемм	Безвинтовые
Степень защиты IP	IP20 B
Ширина	54 мм
Высота	90 мм

Глубина	66 мм
Масса продукта	0.2 кг
Функция	Нет
Отсутствие пропусков	Нет
Время переключения	Ручной
Откорректировал	Нет
Код совместимости	IN
Сегмент рынка	Жилищное строительство Малые коммерческие предприятия

### Условия эксплуатации

Рабочая температура	-20...55 °C
Степень защиты IP	Зажимы : IP20 B

### Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует &#xA0;- с&#xA0; 1426 &#xA0;-&#xA0; Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACH	Продукт содержит превышающее норму количество особо опасных веществ &#xA0;-&#xA0; Go to CaP for more details <a href="#">Go to CaP for more details</a>
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Доступен

### Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--