

Технические характеристики продукта

Характеристики

NSYCVF550M115FB

Вентилятор Fanbox 550m³/h 115V AC 50/60Hz



Основные характеристики

Диапазон	ClimaSys
Наименование продукта	CV
Тип изделия или компонента	Вентилятор без решётки и фильтра
Применение изделия	Шкаф наружной установки для тяжёлых условий эксплуатации
Совместимость серий изделий	Spacial S3HD Spacial SFHD Thalassa PHD
Воздушный поток	550 м ³ /ч при 60 Hz Скорость свободного потока : 550 м ³ /ч при 50 Гц
Номинальное напряжение питания [Us]	115 V переменный ток +/- 10 %
Входное напряжение	115 V переменный ток 50/60 Гц
Сертификация	CE CSA в соответствии с CSA C22.2 UL соответствующий UL 508 A Директива по экопроектированию энергопотребляющей продукции 2009/125/EC

Дополнительные характеристики

Номинальная мощность, Вт	78...102 test4
[In] номинальный ток	0,7...0,8 A 50 Гц
Уровень шума	60 дБ
Тип подшипника	Шарик
Высота	Внешний : 223 мм
Ширина	Внешний : 223 мм
Глубина	Внешний : 90 мм
Масса продукта	1.7 кг
Цвет	Темно серый RAL 7016
Рабочая температура	-40...70 °C
Температура окружающего воздуха при хранении	-40...80 °C
Максимальное давление	300 Па расход 0 м ³ /ч
Тип клемм	Пружинный зажим
Степень защиты IP	IP55 with grid (NSYCAG223LFHD) IP44
Состав устройства	4 винт 1 вентилятор
Условия эксплуатации	Расходы в зависимости от рабочей точки, см. ПО ProClima Следует избегать слишком частой замены фильтров Окружающая среда должна быть относительно чистой Температура наружного воздуха должна быть на 5 °C ниже температуры в помещении Обеспечить регулярную очистку и замену фильтра

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
--------------------	---