

Основные характеристики

Диапазон	Prisma
Семейство продуктов	Prisma G
Совместимость серий изделий	Prisma Pack 250 Prisma G
Степень защиты IP	IP30
Тип изделия или компонента	Передняя панель
Аксессуар / категория "отдельная деталь"	Комплектующие для установки
Тип передней панели	Вырез
Смонтированное устройство	Easypact : закрепленный CVS100...160 без защиты от замыкания на землю - управление тумблерный переключатель - вертикальная установка Easypact : закрепленный CVS250 без защиты от замыкания на землю - управление тумблерный переключатель - вертикальная установка
Описание полюсов	1x 3P : монтажная плата опора : CVS250 вертикальная установка 1x 4P : монтажная плата опора : CVS250 вертикальная установка 1x 4P : монтажная плата опора : CVS100...160 вертикальная установка 1x 3P : монтажная плата опора : CVS100...160 вертикальная установка
Рабочее положение	Вертикальный

Дополнительные характеристики

Описание шкафа/ячейки	Напольный канал - ширина 300 mm Настенный канал - ширина 300 mm
Тип присоединения	Прямое присоединение
Количество вертикальных модулей (50 мм)	9
Стандарты	МЭК 61439-2 МЭК 61439-1
Сертификация	ASEFA
Количество на один комплект	Комплект из 1 шт.
Высота	450 мм
Масса продукта	0.98 кг
Обработка поверхности	Smooth Матовая
Защитное исполнение	Электрофорезн. обработка и гор.-полимер. эпоксидно-полиэстр. порошковое покрытие

Цвет	Белый RAL 9001
Ширина оболочки/шкафа	300 mm Prisma G Напольный канал Easypact CVS100...160 Без Закрепленный Тумблерный переключатель Вертикальная 3P 1 Постоянный 9 300 mm Prisma G Напольный канал Easypact CVS250 Без Закрепленный Тумблерный переключатель Вертикальная 3P 1 Постоянный 9 300 mm Prisma G Напольный канал Easypact CVS100...160 Без Закрепленный Тумблерный переключатель Вертикальная 4P 1 Постоянный 9 300 mm Prisma Pack 250 Напольный канал Easypact CVS100...160 Без Закрепленный Тумблерный переключатель Вертикальная 3P 1 Постоянный 9 300 mm Prisma G Настенный канал Easypact CVS100...160 Без Закрепленный Тумблерный переключатель Вертикальная 4P 1 Постоянный 9 300 mm Prisma Pack 250 Напольный канал Easypact CVS250 Без Закрепленный Тумблерный переключатель Вертикальная 4P 1 Постоянный 9 300 mm Prisma Pack 250 Настенный канал Easypact CVS100...160 Без Закрепленный Тумблерный переключатель Вертикальная 3P 1 Постоянный 9 300 mm Prisma Pack 250 Напольный канал Easypact CVS250 Без Закрепленный Тумблерный переключатель Вертикальная 3P 1 Постоянный 9 300 mm Prisma G Настенный канал Easypact CVS250 Без Закрепленный Тумблерный переключатель Вертикальная 3P 1 Постоянный 9 300 mm Prisma Pack 250 Настенный канал Easypact CVS250 Без Закрепленный Тумблерный переключатель Вертикальная 3P 1 Постоянный 9 300 mm Prisma G Настенный канал Easypact CVS100...160 Без Закрепленный Тумблерный переключатель Вертикальная 3P 1 Постоянный 9 300 mm Prisma Pack 250 Напольный канал Easypact CVS100...160 Без Закрепленный Тумблерный переключатель Вертикальная 4P 1 Постоянный 9 300 mm Prisma Pack 250 Настенный канал Easypact CVS250 Без Закрепленный Тумблерный переключатель Вертикальная 4P 1 Постоянный 9 300 mm Prisma G Напольный канал Easypact CVS250 Без Закрепленный Тумблерный переключатель Вертикальная 4P 1 Постоянный 9 300 mm Prisma Pack 250 Настенный канал Easypact CVS100...160 Без Закрепленный Тумблерный переключатель Вертикальная 4P 1 Постоянный 9 300 mm Prisma G Настенный канал Easypact CVS250 Без Закрепленный Тумблерный переключатель Вертикальная 4P 1 Постоянный 9

Условия эксплуатации

Класс IK	IK07 в соответствии с EN/МЭК 62262
----------	------------------------------------

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0701 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--