

Технические характеристики продукта

Характеристики

MIP22112T

MINI PRAGMA ЩИТ ВСТРАИВ. С ДЫМЧАТОЙ ДВ. 1РЯД/12МОД, IP40, IK07, 63A, 2 клеммы, Италия



Основные характеристики

| | |
|---------------------------------|---|
| Диапазон | Mini Pragma |
| Семейство продуктов | Mini Pragma |
| Тип изделия или компонента | Шкаф |
| Тип шкафа | Модульный шкаф |
| Количество 18 мм модулей в ряду | 12 |
| Количество горизонтальных рядов | 1 |
| Тип передней крышки | Полупрозрачный |
| Ширина | 270 мм стена 294 мм снаружи |
| Высота | 252 мм снаружи 228 мм стена |
| Глубина | 18 мм снаружи 98 мм общий 80 мм стена |

Дополнительные характеристики

| | |
|--|---|
| Монтаж шкафа | Утопленная |
| Шаг 9 мм | 24 |
| Общее количество 18 мм модулей | 12 |
| [In] номинальный ток | 63 A |
| Тип рейки | Несимметричная рейка 35 мм |
| Кабельный ввод | Надрезанные отверстия |
| Назначение клеммного блока | Земля / нейтраль |
| Количество клеммных блоков | 1 нейтраль блок клемм с 8 привинченных отходящие линии 1 земля блок клемм с 8 привинченных отходящие линии |
| Отходящие линии распределительного блока | 4 x 10 mm ² для земля 4 x 10 mm ² для нейтраль 3 x 6 mm ² для нейтраль 1 x 16 mm ² для нейтраль 3 x 6 mm ² для земля 1 x 16 mm ² для земля |
| Материал шкафа | Дверь : технический пластик Тыльная часть : технический пластик Лицевая панель : технический пластик |
| Цвет | Лицевая панель : белый (RAL 9003) Дверь : полупрозрачный |
| Сегмент рынка | Жилищное строительство Малые коммерческие предприятия |

Информация, представленная в данном разделе, содержит общее описание и / или технические характеристики продуктов. Этот документ не предназначен и не может использоваться для определения пригодности или надежности этих продуктов в конкретных случаях их применения пользователями. Любой пользователь обязан выполнить своевременный и полный анализ рисков, дать оценку и протестировать продукт в конкретном соответствующем применении. Ни Schneider Electric, ни любой из ее филиалов или дочерних компаний не несет ответственности за неправильное использование информации, содержащейся в настоящем разделе.

Условия эксплуатации

| | |
|---------------------|--|
| Стандарты | IEC 529 IEC 60439-3 IEC 60670-24 EN 50102 IEC 60695-2-11 |
| Этикетки качества | IMQ |
| Огнестойкость | Лицевая панель : 650 °C Тыльная часть : 650 °C Дверь : 650 °C |
| Степень защиты IP | IP40 |
| Класс IK | IK07 |
| Рабочая температура | -25...60 °C |

Экологичность предложения

| | |
|--------------------------------|--|
| Статус предложения | Продукт категории Green Premium |
| Директива RoHS | Соответствует - с 0901 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric |
| Регламент REACH | Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ |
| Экологический профиль продукта | Доступен |
| Инструкция по утилизации | Не требует специальных действий для утилизации |

Гарантия на оборудование

| | |
|--------|--|
| Период | The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery |
|--------|--|