

Технические характеристики продукта

Характеристики

PKS52N

Розетка - черный - 2P + E - 10/16 A - 250 В - нем - IP54 - скрыт. - винты сбоку



Основные характеристики

Диапазон	PratiKa
Тип изделия или компонента	Розетка
Краткое имя устройства	Разъем PratiKa
Категория вилки, розетки	Низкое напряжение
Описание полюсов	2P + PE
Тип сети	Переменный ток
Стандарт розетки	Немецкий

Дополнительные характеристики

[In] номинальный ток	10 A 16 A
Частота сети	50/60 Гц
[Ue] номинальное рабочее напряжение	250 V
Материал вилки, розетки	Корпус : самозатухающий конструкционный полимер
Материал контактов	Выводы : нержавеющая сталь Пружины : нержавеющая сталь
Тип крышки	Крышка
Монтаж устройства	Утопленная
Способ крепления	Монтаж на панели
Тип клемм	Невыпадающ. винты
Местоположение входа проводника	Сторона
Масса продукта	0.05 кг
Размер базового блока	50 x 50 mm
Высота	85 мм
Ширина	65 мм
Глубина	45.2 мм
Цвет	Черный (RAL 7016)
Сегмент рынка	Малые коммерческие предприятия Жилищное строительство

Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 60309-2 IEC 60309-1
Степень защиты IP	IP54 в соответствии с IEC 60529
Класс IK	IK09 в соответствии с EN 62262
Огнестойкость	850 °C в соответствии с IEC 60695-2-11
Относительная влажность	90 % (20 °C) 70 % (30 °C) 50 % (40 °C)
Рабочая температура	35 °C (86400 с) -25...40 °C

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--