

Технические характеристики продукта

Характеристики

9001KS53FB

Переключатель 30мм 3 положения



Основные характеристики

Семейство продуктов	Harmony 9001KS
Тип изделия или компонента	Переключатель в сборе
Краткое имя устройства	9001K
Тип рукоятки	С возвратом (к центру)
Параметры управляющего устройства	Черный длинная рукоятка

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--

Экологичность предложения

Директива RoHS	Соответствует - с 0921 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACh	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ

Дополнительные характеристики

Материал окантовки	Хромированный металл
Монтажный диаметр	30 мм
Масса продукта	0.172 кг
Форма головки сигнального блока	Восьмиугольный
Операторские данные о положении	3 положения +/- 45°
Тип контактов	Без блока контактов
Механическая износостойкость	500000 циклы
Совместимость продуктов	9001KA1, монтаж на сторона 1 или 2

Условия эксплуатации

Защитное исполнение	TC
Температура окружающего воздуха при хранении	-40...70 °C
Рабочая температура	-25...70 °C
Категория перенапряжения	Класс II в соответствии с IEC 61140
Степень защиты IP	IP66 в соответствии с IEC 60529
Степень защиты NEMA	NEMA 3R NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 2 NEMA 3 NEMA 4

Стандарты	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4 JIS C 4520 JIS C 852 UL 508 CSA C22.2 № 14
Сертификация	NEMA UL 508
Виброустойчивость	7 gn (f = 2...500 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6
Ударопрочность	50 gn в соответствии с IEC 60068-2-27