



Основные характеристики

Семейство продуктов	Thalassa TBP
Диапазон	Thalassa
Область применения	Универсальный
Тип изделия или компонента	Промышленный блок
Высота	192 мм
Ширина	121 мм
Глубина	87 мм
Высота в свету	175 мм
Ширина в свету	105 мм
Внутренняя глубина	80 мм
Монтаж шкафа	Для монтажа на стену
Состав устройства	1х корпус 4х винт крышки 1х крышка
Количество на один комплект	Комплект из 2 шт.
Тип корпуса	Цельный литой
Тип передней крышки	Нижняя прозрачная крышка
Крепление крышки	Пластмассовые винты
Тип замка	Наружный герметизированный участок : плоский отвертка невыпадающий винт
Съёмные части	Крышка, невыпадающими винтами

Дополнительные характеристики

Материал	Поликарбонат
Цвет	Прозрачный Серый (RAL 7035)
Стандарты	UL 508 A МЭК 62208
Сертификация	DEMKO SEMKO UL TÜV
Степень защиты IP	IP66 в соответствии с NEMA 4.4X
Класс IK	IK08 в соответствии с IEC 62262
Огнестойкость	960 °C
Температура окружающего воздуха при хранении	-15...60 °C
Рабочая температура	-25...80 °C

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0940 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудованне

Период

The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
