



### Основные характеристики

Диапазон	Acti 9
Тип изделия или компонента	Размыкание по максимальному напряжению
Краткое имя устройства	IMSU
Напряжение цепи управления	230 V пер. ток 50/60 Hz
Предельное напряжение срабатывания	300 В 1...5 с 400 В 0.07...0.2 с 255 В 350 В 0.25...0.75 с 275 В 3...15 с
Шаг 9 мм	2
Совместимость продуктов	IC60 IID Единичная клемма Двойная клемма M10 шины IDPN Vigi ARA RCA

### Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 1216 - Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Доступен

### Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--

### Дополнительные характеристики

Сигнализация	Индикатор действия
Способ крепления	Пристегивающийся
Монтажная опора	DIN рейка
Высота	82.5 мм
Ширина	18 мм
Глубина	68 мм
Цвет	Белый
Тип клемм	Клеммный зажим 1 кабель (-и) 0.5...4 мм <sup>2</sup> гибкий Клеммный зажим 1...6 мм <sup>2</sup> жесткий
Длина зачистки проводов	10 мм
Момент затяжки	1 Н·м

## Условия эксплуатации

Стандарты	EN 50550
Этикетки качества	CE
Подготовка к работе в тропических условиях	2 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
Относительная влажность	95 % в 55 °C
Рабочая температура	-35...70 °C
Температура окружающего воздуха при хранении	-40...85 °C