



Основные характеристики

| | |
|----------------------------|---|
| Семейство продуктов | Spacial SMX |
| Диапазон | Spacial |
| Область применения | Универсальный |
| Тип изделия или компонента | Компактный шкаф |
| Высота шкафа | 1600 мм |
| Ширина шкафа | 800 мм |
| Глубина шкафа | 400 мм |
| Тип принадлежностей | Напольный |
| Состав устройства | 4 кронштейны для монтажной платы 1 система запирания с ручкой (дверь) 1 корпус 1 дверь 1 плата кабельного ввода |

Дополнительные характеристики

| | |
|----------------------------|--|
| Тип корпуса | Цельный корпус, складной и привариваемый |
| Тип двери | Дверь |
| Количество дверей | Лицевая панель: 1 дверь (-и) |
| Открытие двери | 120 °, реверсируемый |
| Тип замка | 3-точечный замок, рукоятка с 5 мм двойной запорной планкой |
| Описание монтажной платы | Без монтажной платы |
| Тип платы кабельного ввода | Сплошной |
| Удобство для доступа | Передняя сторона |
| Съёмные части | Кронштейны для монтажной платы крепление: винтами Дверь крепление: шарнирами Панель муфт кабельного ввода крепление: защелками |
| Материал | Петля : нержавеющая сталь Ручка : сплав zamak Корпус и дверца : нержавеющая сталь 304L |
| Обработка поверхности | Ручка : окрашенный Шкаф : щетки Scotch-Brite® |
| Толщина | 1.5 мм |

Условия эксплуатации

| | |
|---------------------------------|--|
| Стандарты | МЭК 62208 |
| Сертификация | UL 508 CAN/CSA 22 |
| Степень защиты IP | IP55 в соответствии с IEC 60529 |
| Класс IK | IK10 в соответствии с IEC 62262 |
| Характеристики окружающей среды | Определенные правила санитарии Коррозионный |

Экологичность предложения

| | |
|--------------------------------|---|
| Статус предложения | Продукт категории Green Premium |
| Директива RoHS | Соответствует - с 0940 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric |
| Регламент REACH | Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ |
| Экологический профиль продукта | Доступен |
| Инструкция по утилизации | Не требует специальных действий для утилизации |

Гарантия на оборудованне

Период

The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
