



Основные характеристики

Семейство продуктов	Prisma G Prisma P
Диапазон	Linergy
Наименование продукта	Linergy FM
Совместимость серий изделий	Pack 160 Prisma G Prisma PH Prisma P Prisma Pack 250
Степень защиты IP	IP20
Тип изделия или компонента	Распределительный блок
Совместимость продуктов	Шкафы Spacial

Дополнительные характеристики

Монтажная опора	Задняя панель с пазами DIN рейка Гладкая задняя панель
Способ крепления	Пристегивающийся Винтами
Смонтированное устройство	Модульное устройство
Описание полюсов	3P + N
[Ue] номинальное рабочее напряжение	440 V переменный ток
[Ui] номинальное напряжение изоляции	500 В переменный ток 50/60 Гц
[Uimp] номинальное импульсное напряжение	6 кВ
[Icw] номинальный рабочий ток	80 A
[In] номинальный ток	80 A при 40 °C
[Ipk] номинальный пиковый выдерживаемый ток	12 кА
I²t при включении	2400000 A².c
Тип клемм	Питание : зажим туннельного типа 35 мм² (жесткий) Распределение : быстроразъемные клеммные колодки (фаза) , 18x 1...10 мм² Распределение : быстроразъемные клеммные колодки (нейтраль) , 18x 1...10 мм² Питание : зажим туннельного типа 25 мм² (гибкий)
Шаг 9 мм	48
Общее количество 18 мм модулей	24
Масса продукта	0.902 kg
Цвет	Антрацитово-серый RAL 7016
Код совместимости	Multiclip
Сегмент рынка	Небольшие здания Малые коммерческие предприятия Жилищное строительство

Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 61439-1 внутри Prisma IEC 60947-7-1 МЭК 61439-2 внутри Prisma
Сертификация	ASEFA

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 1001 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--