

Технические характеристики продукта

Характеристики

ZB5AL7340

Головка двойной кнопки 22мм без маркировки



Основные характеристики

Семейство продуктов	Harmony XB5
Тип изделия или компонента	Головка для кнопки с двумя головками
Краткое имя устройства	ZB5
Материал окантовки	Пластик
Монтажный диаметр	22 мм
Поштучная продажа	1
Форма головки сигнального блока	Прямоугольный
Тип рукоятки	С возвратом
Параметры управляющего устройства	1 потайной - 1 выступающий толкатель кнопки
Описание управляющего устройства	Зеленый без маркировки - красный без маркировки

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--

Дополнительные характеристики

Общая ширина CAD	30 мм
Общая высота CAD	50 мм
Общая высота CAD	35 мм
Масса продукта	0.023 кг
Цвет маркировки	Черная маркировка белого колпачка толкателя Белая маркировка колпачков толкателей зеленого, красного и черного цветов
Параметры управляющего устройства	Зеленый потайной без маркировки Красный выступающий без маркировки
Механическая износостойкость	1000000 циклы
Наименование поста	XALD 1 вырез
Код состава электрической части	C4 для <= 6 контакты использование одиночный и двойной блоки в монтаж на передней панели C14 для <= 2 контакты использование одиночный блоки в монтаж на передней панели SR2 для <= 2 контакты использование одиночный блоки в монтаж на задней панели C3 для <= 6 контакты использование одиночный блоки в монтаж на передней панели SF2 для <= 2 контакты использование одиночный блоки в монтаж на передней панели

Условия эксплуатации

Защитное исполнение	ТН
Температура окружающего воздуха при хранении	-40...70 °C
Рабочая температура	-25...70 °C
Класс защиты от поражения электр. током	Класс II в соответствии с IEC 60536
Степень защиты IP	IP69K в соответствии с IEC 60529 IP66 в соответствии с IEC 60529
Степень защиты NEMA	NEMA 4X NEMA 13

Стойкость к мойке под высоким давлением	7000000 паскаль в 55 °С, расстояние: 0.1 м
Класс IK	IK03 в соответствии с IEC 50102
Стандарты	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4 JIS C 4520 UL 508 CSA C22.2 № 14
Сертификация	BV CSA DNV GL LROS (Lloyds register of shipping) RINA Внесен в список UL
Виброустойчивость	5 гп (f = 2...500 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6
Ударопрочность	30 гп (продолжительность = 18 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27 50 гп (продолжительность = 11 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27