



### Основные характеристики

Семейство продуктов	Quick Signal
Функция	Стандартный
Тип изделия или компонента	Знак "аварийный выход"
Питание	Поддержив.
Дополнительная информация об электроустановочном изделии	Скобы для крепления к стене торцом/плашмя, в комплекте Может быть ограничено режимом покоя с помощью инструментария дистанционного управления Teleur

### Дополнительные характеристики

Монтаж устройства	Подвешивание потолок Поверхность стена Утопленная фальшпотолок Кронштейн типа «флаг» стена Поверхность потолок
Обеспечиваемое оборудование	Bracket wall/flag installation
Совместимость серий изделий	Дистанционное управление
[Ue] номинальное рабочее напряжение	230 В 50 Гц
Потребляемая мощность	8.5 В·А
Расстояние видимости	28 м
Емкость батареи	0.6 А/час 4.8 В никель-кадмиевая
Автономия	1 h
Время заряда	12 ч
Тип лампы	Светодиод 100000 ч
Класс электрической изоляции	Класс II
Высота	235 мм
Ширина	290 мм
Глубина	60 мм
Масса продукта	0.8 кг
Сегмент рынка	Малые коммерческие предприятия

### Условия эксплуатации

Огнестойкость	850 °C
Стандарты	EN 60695-2-10 IEC 695-2-1 EN 1838 IEC 50-11 EN 60598-2-22
Рабочая температура	0...40 °C
Степень защиты IP	IP40
Класс IK	IK07

## Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
Директива RoHS	Соответствует &#xA0;- с&#xA0; 1101 &#xA0;-&#xA0; Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Инструкция по утилизации	Доступен

## Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--