AR7150G

Перфорированные секционные дверцы для шкафа NetShelter SX 42U, ширина 750 мм, серые

Обзор	
Название модели	Перфорирован фа NetShelter S

Перфорированные секционные дверцы для шкафа NetShelter SX 42U, ширина 750 мм, серые

Стандартное время поставки Обычно поставляется в течение двух недель

Распространение продуктов Албания, Алжир, Андорра, Ангола, Армения, Австрия, Азербайджан, Бахрейн, Белоруссия, Бельгия, Бенин, БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА, Ботсвана, Болгария, Буркина-Фасо, Бурунди, Камерун, Центрально-Африканская Республика, Чад, Конго, КОНГО, ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕ-СПУБЛИКА, <![СDATA[КОТ Д'ИВУАР]]>, Хорватия, Кипр, Чешская Республика, Дания, Джибути, Египет, Экваториальная Гвинея, Эстония, Эфиопия, Финляндия, Франция, Габон, Гамбия, Грузия, Германия, Гана, Гибралтар, Греция, Гваделупа, Гвинея, Гвиана, Венгрия, Исландия, Иран (Исламская Республика), Ирак, Ирландия, Израиль, Италия, Иордания, Казахстан, Кения, Кувейт, Латвия, Ливан, Лесото, Либерия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Македония, Мадагаскар, Малави, Мали, Мальта, Мартиника, Мавритания, Маврикий, МАЙ-ОТТА, Молдова, Республика, Марокко, Мозамбик, Намибия, Нидерланды, Нигер, Нигерия, Норвегия, Оман, Пакистан, Польша, Португалия, Катар, Встреча, Румыния, Российская Федерация, Руанда, Саудовская Аравия, Сенегал, Сьерра-Леоне, Словакия (Словацкая Республика), Словения, Сомали, Южная Африка, Испания, Судан, Швеция, Швейцария, Танзания, Объединенная Республика, Того, Тунис, Турция, Туркменистан, Острова Тёркс и Кайкос, Уганда, Украина, Объединенные Арабские Эмираты, Узбекистан, Западная Сахара, Йемен, Замбия, Зимбабве

Поддерживаемое аппаратное обеспечение

Размеры панели	0
Яркость	0 nits
Шаг точки	0.0
Цвета дисплея	0
Потребление энергии ЖК-дисплеем	0 W

Физические

Масса нетто	13.86 kg
Максимальная высота	1915.0 mm
Максимальная ширина	749.0 mm
Максимальная глубина	25.0 mm
Масса брутто	17.0 kg
Высота в упаковке	203.0 mm
Ширина в упаковке	457.0 mm
Глубина в упаковке	1994.0 mm
Минимальная глубина монтажа	0.0
Максимальная глубина монтажа	0.0
Высота аппаратурной стойки	0 U
Цвет	Серый
Устройств на поддоне	0.0

Информация, представленная в данном разделе, содержит общее описание и/ или технические характеристики продуктов. Этот документ не предназначен и в может копользоваться для огределения пригодности или надажности этих продуктов в конкретных случаях их применения пользователями. Этобой пользователь обязан выполных своеременный и полный анализ рисков, дать оценку и протестировать продукт в конкретном соответствующем применении. Ни Schneider Electric, ни любой из ее филиалов или дочерних компаний не несет ответственности за неправильное использование информации, содержащейся в настоящем разделе

Вертикальные стойки	0 gauge
Передняя дверца	0 gauge
Задняя дверца	0 gauge
Верхняя крышка	0 gauge
Направляющие, соответствующие стандарту EIA	0 gauge
Боковые панели	0 gauge
Окрумающой споль	
Окружающей среды	
Куб. футов в минуту	0
Соответствие	
Стандартная гарантия	2 года на ремонт или замену
Экологические характеристики	
RoHS	Соответствие
REACH	Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ

Ограничения на использование опасных материалов в производстве электрического и электронного оборудования (Китай)

Соответствие другим экологическим нормам