

Технические характеристики продукта

Характеристики

XALFKT6442

Пост кнопочный аварийный останов красная кнопка



Основные характеристики

Семейство продуктов	Harmony XALF
Тип изделия или компонента	Кнопочный пост управления лифтом
Краткое имя устройства	XALF
Применение изделия	Кнопочные посты управления лифтом
Параметры управляющего устройства	1 нажимная грибовидная кнопка
Описание оператора	Красный немаркированный 1 НЗ
Работа контактов	Медленное размыкание

Дополнительные характеристики

Материал	Поликарбонат
Масса продукта	0.155 кг
С маркировкой	CE
Материал контактов	Серебряный сплав (Ag/Ni)
Код совместимости	XALF

Условия эксплуатации

Защитное исполнение	TH
Температура окружающего воздуха при хранении	-40...70 °C
Рабочая температура	0...50 °C
Стандарты	EN/IEC 60947-1 EN 81-1 EN/IEC 60947-5-5 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--

Информация, представленная в данном разделе, содержит общее описание и / или технические характеристики продуктов. Этот документ не предназначен и не может использоваться для определения пригодности или надежности этих продуктов в конкретных случаях их применения пользователями. Любой пользователь обязан выполнить своевременный и полный анализ рисков, дать оценку и протестировать продукт в конкретном соответствующем применении. Ни Schneider Electric, ни любой из ее филиалов или дочерних компаний не несет ответственности за неправильное использование информации, содержащейся в настоящем разделе.