



### Основные характеристики

Семейство продуктов	Thorsman
Тип изделия или компонента	Сквозной болт
Краткое имя устройства	TEX
Обеспечиваемое оборудование	Гайка Шайба
Количество на один комплект	Комплект из 25 шт.

### Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0852 - Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

### Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--

### Дополнительные характеристики

Монтажная опора	Бетон Природный камень
Тип установки	Внутри/Вне помещения
Тип резьбы	M12
Длина винта	125 мм
Диаметр отверстия под сверло	12 мм
Глубина сверления	122 мм
Толщина	0...30 мм:[sapce]крепление
Глубина встраивания	80 мм
Момент затяжки	55 Н-м
Материал	Сталь Горячеоцинкованный
Атмосферной коррозионной категории	C3
Практически допустимая нагрузка	Перегрузка при выходе из пикирования : 11.4 кН для бетонный C20/C25
Предел эксплуатационной надежности	Pull-out load : 2070 kg для concrete C20/C25
Предельное состояние по прочности	Pull-out load : (safety cl 2) 1360 kg для concrete C20/C25 Pull-out load : (safety cl 1) 1500 kg для concrete C20/C25
Случайное действие	Pull-out load : 3000 kg для concrete C20/C25

### Условия эксплуатации

Рабочая температура	-20...60 °C
Сертификация	SITAC No. SC0268-10