

Основные характеристики

Семейство продуктов	TeSys F
Диапазон	TeSys
Тип изделия или компонента	Катушка контактора
Краткое имя устройства	LX1FL
Совместимость серий изделий	TeSys F LC1F контактор
Тип цепи управления	Пер. ток 40...400 Hz
Напряжение цепи управления	380...400 V переменный ток 40...400 Hz
Среднее сопротивление	2360 Ом удержание при 20 °C 78 Ом бросок при 20 °C
Индуктивность замкнутого контура	10.5 гн
Совместимость продуктов	LC1F1250 LC1F630
Время работы	100...200 мс размыкание 40...80 мс замыкание
Механическая износостойкость	5 млн. циклов
Рабочая частота	1200 цикл/ч при ≤ 55 °C

Дополнительные характеристики

Технология использования катушек	Без встроенного модуля защиты от перегрузок
Пределы напряжения цепи управления	0,25...0,5 U _c при 55 °C отпускание 40...400 Hz 0,85...1,1 U _c при 55 °C находится в состоянии работы 40...400 Hz
Потребляемая мощность при срабатывании	1650 В·А при 20 °C (cos φ 0.9) 40...400 Hz
Потребляемая мощность при удержании, В·А	22 В·А при 20 °C (cos φ 0.3) 40...400 Hz
Теплоотдача	20 Вт при 40...400 Hz

Условия эксплуатации

Рабочая температура	> -5...55 °C
Масса продукта	1.5 кг

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--