



### Основные характеристики

Диапазон	TeSys
Наименование продукта	TeSys Mini-VARIO
Краткое имя устройства	VCCDN
Тип изделия или компонента	Выключатель-разъединитель аварийного останова
Уровень производительности	Стандарт
Описание полюсов	3P
Тип контактов	3 Н.О.
Тип сети	Постоянный ток Переменный ток
Тип управления	Поворотная рукоятка
Способ установки поворотной рукоятки	Расширенн.
Цвет рукоятки	Красный
Цвет передней панели ручки	Желтый
Блокировка поворотной рукоятки навесными замками	1 - 3 навесных замка 4...8 мм

### Дополнительные характеристики

С маркировкой	0 - 1
Монтажная опора	Выключатель установка на симметричная рейка Ручка установка на дверь
Монтаж	Защелками для выключатель Отверстие с 22.5 мм для ручка
[Ue] номинальное рабочее напряжение	690 V переменный ток 50/60 Гц
[Uimp] номинальное импульсное напряжение	6 кВ
[Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе	12 A
[Ithe] условный тепловой ток в закрытом корпусе	10 A
[Icw] номинальный рабочий ток	8.1 A (AC-23) при 400 V
Номинальная рабочая мощность, Вт	5.5 кВт 500 V (AC-23A) 4 кВт 500 V (AC-3) 3 кВт 230...240 V (AC-23A) 4 кВт 400...415 V (AC-23A) 7.5 кВт 690 V (AC-23A) 1.5 кВт 230...240 V (AC-3) 4 кВт 690 V (AC-3) 3 кВт 400...415 V (AC-3)
Повторно-кратковременный режим, класс	30
Включающая способность	120 A 400 V (AC-22A) 120 A 400 V (AC-21A) 120 A 400 V (AC-23A)
[Icm] номинальная наибольшая включающая способность (на к.з.)	0.5 кА 400 V при I <sub>reak</sub>
[Icw] Допустимый сквозной ток короткого замыкания	140 A 400 V в течение 1 с
Номинальный условный ток короткого замыкания	6 кА 400 V - соответствующий предохранитель 12 A aM 6 кА 400 V - соответствующий предохранитель 12 A gG
Отключающая способность	120 кА 400 V AC-23A 120 кА 400 V AC-21A 120 кА 400 V AC-22A

Состав устройства	Удлинительный переходник Ручка Выключатель
Механическая износостойкость	50000 циклы
Электрическая прочность	30000 циклы DC-1...5 50000 циклы AC-21
Соответствие требованиям к изоляции	Да
Тип клемм	Силовая цепь : винтовой зажим кабель 4 мм <sup>2</sup> - жесткость кабеля: жесткий кабель - Силовая цепь : винтовой зажим кабель 4 мм <sup>2</sup> - жесткость кабеля: гибкий - с кабельным наконечником кабельный наконечник
Момент затяжки	Силовая цепь : 0.7 Н-м - винтовой зажим
Размер базового блока	60 x 60 mm
Высота	60 мм
Ширина	60 мм
Масса продукта	0.334 кг
Код совместимости	Главный выключатель-разъединитель

### Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 60947-3
Сертификация	GL UL CSA CCC
Защитное исполнение	TC
Степень защиты IP	IP65
Механическая прочность	Вибрации 10...150 Гц 5 gn IEC 60068-2-6 Удары 11 мс 15 gn IEC 60068-2-27
Рабочая температура	-20...50 °C
Огнестойкость	960 °C в соответствии с IEC 60695-2-1

### Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует &#xA0;- с&#xA0; 0733 &#xA0;-&#xA0; Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

### Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--