



#### Основные характеристики

|                               |                                              |
|-------------------------------|----------------------------------------------|
| Семейство продуктов           | Harmony XAC                                  |
| Тип изделия или компонента    | Головка для кнопки                           |
| Наименование компонента       | XACB                                         |
| С маркировкой                 | Без маркировки                               |
| Доп. информация для толкателя | Защищенный                                   |
| Рабочий ход                   | 16 мм                                        |
| Цвет толкателя или линзы      | Черный                                       |
| Совместимость продуктов       | XESD1181<br>XESD1191<br>XESD1281<br>XESD1291 |
| Поштучная продажа             | 10                                           |

#### Гарантия на оборудование

|        |                                                                                                                                                                           |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период | The warranty on the equipment is 6 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 12 months from the date of delivery |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Условия эксплуатации

|                                              |                                                        |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Стандарты                                    | EN 60947-5-1<br>IEC 60947-5-1<br>CSA C22.2 № 14        |
| Рабочая температура                          | -40...70 °C                                            |
| Температура окружающего воздуха при хранении | -40...70 °C                                            |
| Виброустойчивость                            | 15 gn (f = 10...500 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6 |
| Ударопрочность                               | 100 gn в соответствии с IEC 60068-2-27                 |
| Класс защиты от поражения электр. током      | Класс II в соответствии с IEC 61140                    |
| Степень защиты IP                            | IP65 в соответствии с IEC 60529                        |
| Класс IK                                     | IK08 в соответствии с EN 50102                         |

#### Дополнительные характеристики

|                |          |
|----------------|----------|
| Масса продукта | 0.005 кг |
|----------------|----------|