

Основные характеристики

Диапазон	TeSys
Наименование продукта	TeSys LE
Краткое имя устройства	LE2D
Тип изделия или компонента	Закрытых DOL реверсивного пускателя
Область применения	Стандарт
Категория применения	AC-3
Состав устройства	Тепловое реле перегрузки быть заказывается отдельно Реверсивный контактор
[I _{sw}] номинальный рабочий ток	18 A AC-3
Мощность двигателя, кВт	4 кВт при 220/230 V переменный ток 50/60 Гц 10 кВт при 660/690 V переменный ток 50/60 Гц 7.5 кВт при 380/400 V переменный ток 50/60 Гц 9 кВт при 440 V переменный ток 50/60 Гц 9 кВт при 415 V переменный ток 50/60 Гц 10 кВт при 500 V переменный ток 50/60 Гц
[I _{th}] условный тепловой ток в закрытом корпусе	18 A
Напряжение цепи управления	220 V пер. ток 50/60 Hz
Тип управления	2-позиционный переключатель начало I-II Кнопка стоп / сброс красный O

Дополнительные характеристики

Количество вводов кабеля	2 вход кабеля: ISO25 верх 2 вход кабеля: Pg 16 низ 2 вход кабеля: Pg 21 низ 2 вход кабеля: ISO25 низ 2 вход кабеля: ISO20 верх 2 вход кабеля: ISO20 низ
Ширина	101 мм
Высота	201 мм
Глубина	160 мм
Масса продукта	2.41 кг
Код совместимости	LE2D

Условия эксплуатации

Материал	Поликарбонат
Степень защиты IP	IP65 в соответствии с IEC 60529
Класс IK	IK07 в соответствии с IEC 60529
Стандарты	IEC 60947-4-1
Рабочая температура	-5...40 °C
Характеристики окружающей среды	Стандартные условия эксплуатации

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0817 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--