



Основные характеристики

Семейство продуктов	OptiLine 45
Система монтажа кабелей	Встроенная в пол коробка
Тип изделия или компонента	Коробка, устанавливаемая заподлицо с полом
Тип пола	Заподлицо с полом
Форма встроенной в пол коробки	Квадратный
Оттенок цвета	Светло-серый
Количество на один комплект	1 шт.

Дополнительные характеристики

Монтаж	Литой
Количество модулей	Без модулей
Материал	PP (полипропилен)
Длина	183 мм
Высота	75...95 мм
Ширина	183 мм
Сегмент рынка	Жилищное строительство Малые коммерческие предприятия

Условия эксплуатации

Стандарты	93/68/EEC 73/23/EEC МЭК 61084-2-2 : 2003 МЭК 61084-1 : изд. 1, 1991
Рабочая температура	-25...60 °C
Степень защиты IP	IP20

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0701 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--