



Основные характеристики

Семейство продуктов	Spacial SM
Диапазон	Spacial
Тип изделия или компонента	Компактный шкаф
Область применения	Универсальный
Тип принадлежностей	Напольный
Состав устройства	1 плата кабельного ввода 1 дверь 1 корпус 1 система запирания с ручкой для дверь 4 кронштейны для монтажной платы
Съёмные части	Кронштейны для монтажной платы фиксированный винтами Дверь фиксированный винтами для петля
Высота шкафа	2000 мм
Ширина шкафа	600 мм
Глубина шкафа	300 мм

Дополнительные характеристики

Количество дверей	1 вкл. передняя сторона
Открытие двери	Реверсируемый 120 °
Тип двери	Дверь
Тип замка	Запирание в 4 точках, ручка с личиной с двумя ригелями 5 мм
Тип корпуса	Передняя часть представляет собой жесткую раму с приваренными уголками Корпус выгнут и сварен из цельного листа.
Описание монтажной платы	Без монтажной платы
Тип платы кабельного ввода	Стандарт
Кабельный ввод	1 ввод
Материал	Листовая сталь для дверь Сплав замка для петля Листовая сталь для корпус
Обработка поверхности	Эпоксидно полиэфирное напыление
Цвет	Шкаф : серый RAL 7035 Ручка : черный RAL 9005
Удобство для доступа	Передняя сторона

Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 62208
Сертификация	UL BV DNV
Степень защиты IP	IP55 в соответствии с IEC 60529
Класс IK	IK10 в соответствии с IEC 62262

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0940 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--