

# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# RPVS-S

Прима - радиорозетка - скр. уст. - сл. кость - IP20



### Основные характеристики

Семейство продуктов	Прима
Тип изделия или компонента	Радиорозетка
Представление устройства	Механизм в сборе
Оттенок цвета	Слоновая кость
Обработка поверхности	Глянцевая
Вид монтажа	Скрытый
Монтаж	Винтами
[Ue] номинальное рабочее напряжение	30 В постоянный ток
Частота передачи	5...10000 Гц

### Дополнительные характеристики

Диапазон мощности	<= 6900 Вт
Тип клемм	Безвинтовые : 1.5 мм <sup>2</sup> (гибкий) Безвинтовые : 1.5 мм <sup>2</sup> (жесткий)
Длина зачистки проводов	11 мм
Материал	Монт. рама : оцинкованная сталь Центре пластины : ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол)
Высота	82 мм
Ширина	82 мм
Глубина	35 мм
Масса продукта	0.052 кг

### Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP20
-------------------	------

### Экологичность предложения

Директива RoHS	Соответствует &#xA0;- с&#xA0; 0852 &#xA0;-&#xA0; Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ

### Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--

### Не классифицируется по OPS

Сегмент рынка	Жилищное строительство Малые коммерческие предприятия
---------------	--