

# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# A9XAN657

## ШИНКА ГРЕБЕНЧАТАЯ ДОП.+3П (AuxL1... AuxL2...AuxL3) 57 МОД 18ММ 100А РАЗРЕЗАЕМАЯ



### Основные характеристики

Семейство продуктов	Acti 9
Диапазон	Linergy
Наименование продукта	Linergy FH
Тип изделия или компонента	Комбинированная сборная шина
Аксессуар / категория "отдельная деталь"	Соединительная принадлежность
Описание полюсов	3P
Количество каналов	38 контактный для outgoer, тип : L + вспомогательный с 18 мм шаг
Расстояние между направляющими	27 мм
С маркировкой	L
Тип разъема	Зуб
Общее количество 18 мм модулей	57

### Дополнительные характеристики

Представление устройства	Разрезаемый
[In] номинальный ток	100 A ( 40 °C )
[Ue] номинальное рабочее напряжение	415 V переменный ток
[Ui] номинальное напряжение изоляции	500 В переменный ток в соответствии с МЭК 61439-2
Способ крепления	Горизонт.
Шаг 9 мм	114
Ширина	1000 мм
Цвет	Антрацитово-серый ( RAL 7016 )
Совместимость серий изделий	Acti 9
Совместимость продуктов	IID K IC60 ISW выключатель-разъединитель M10 шины IID IK60
Сегмент рынка	Малые коммерческие предприятия Жилищное строительство
Код совместимости	Гребенчатые шинки для Acti9

### Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 60947-7-1 МЭК 61439-2
Огнестойкость	960 °C ( 30 с ) в соответствии с IEC 60695-2-1

### Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
Директива RoHS	Соответствует &#xA0;- с&#xA0;; 1336 &#xA0;-&#xA0;; Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ

## Гарантия на оборудованне

---

Период

The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery

---