



Основные характеристики

Семейство продуктов	OptiLine 45
Система монтажа кабелей	Пост
Тип изделия или компонента	Пост
Тип поста	Двухсторонний
Отделка поверхности полюса/поста	Анодированный

Дополнительные характеристики

Оттенок цвета	Естественный
Монтаж	С креплением винтами
Размере переднего отверстия	45 мм
Материал	Алюминий анодированный
Количество на один комплект	Комплект из 1 шт.
Длина	90 мм
Высота	700 мм
Ширина	116 мм

Условия эксплуатации

Стандарты	NF C 68-102 93/68/EEC EN-AW-6063 EN 50085-1 : 2005 73/23/EEC
Рабочая температура	-25...60 °C
Степень защиты IP	IP30

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0625 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--

Не классифицируется по OPS

Сегмент рынка	Жилищное строительство Малые коммерческие предприятия
---------------	--