



Основные характеристики

Семейство продуктов	Prisma G
Диапазон	Lineryy
Наименование продукта	Lineryy BS
Совместимость серий изделий	Lineryy BS
Тип изделия или компонента	Держатель сборной шины

Дополнительные характеристики

Соединение ячейка-устройство	Lineryy BS боковой сборной шины
Описание шкафа/ячейки	Настенный канал - ширина 300 мм Напольный канал - ширина 300 мм
Допустимый ток	160 А - сечение шины: 15 x 5 мм 400 А - сечение шины: 32 x 5 мм 630 А - сечение шины: 32 x 8 мм 250 А - сечение шины: 20 x 5 мм
[I _{sw}] Допустимый сквозной ток короткого замыкания	<= 15 кА (1 с) при 400 А для 450 мм между центрами опор <= 10 кА (1 с) при 160 А для 450 мм между центрами опор <= 25 кА (1 с) при 630 А для 300 мм между центрами опор <= 20 кА (1 с) при 630 А для 300 мм между центрами опор <= 13 кА (1 с) при 250 А для 450 мм между центрами опор <= 25 кА (0.6 с) при 400 А для 300 мм между центрами опор <= 15 кА (1 с) при 630 А для 450 мм между центрами опор <= 20 кА (1 с) при 400 А для 300 мм между центрами опор
Количество на один комплект	Комплект из 1 шт.
Масса продукта	0.2 кг

Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 61439-2 МЭК 61439-1
Сертификация	ASEFA

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0812 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--