

Технические характеристики продукта

Характеристики

HMIRSPHXA6701

Rack PC 4U, HDD, 240V AC, 4PCIe,3PCI, W7



Основные характеристики

Семейство продуктов	Magelis iPC
Тип изделия или компонента	Industrial rack PC
Краткое имя устройства	Rack PC 4U Performance
Совместимость серий изделий	IDisplay
Имя процессора	Intel Xeon quad-core 1225 3.1 ГГц - L3 кэш : 8 Мбайт
Свободные разъемы	1 internal slot (SATA3) 4 hot swap trays (SATA2)
Оборудование для хранения данных	Предприятие жесткий диск 500 Гб Internal горячей замены

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 1526 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ

Гарантия на оборудование

Период	18 месяцев
--------	------------

Дополнительные характеристики

Описание памяти	Внутренний RAM DDR3 4 Гб в 1 разъемы (по умолчанию) Внутренний RAM DDR3 до 32 Гб в 4 разъемы
Количество слотов	3 PCI 4 PCI express 16x
Тип привода	DVD-RW
Тип видео контроллер	Intel HD Graphics 2500
Разрешение дисплея	2048 x 1536 пикс.
Таймер сторожевой схемы	1...255 мс
Тип охлаждения	2 fans with speed control
Тип встроенных клемм	1 DVI video port 1 COM1 последовательный канал вилка SUB-D 9 RS232 4 COM1 serial link (optional) вилка SUB-D 9 1 аудио вход micro 2 Ethernet RJ45 10/100/1000 Мбит/с 1 VGA 1 линейный аудио выход 4 USB 2.0 порт 2 USB 3.0 порт
Применение выключателя	Case open
Операционная система	Windows 7 64 bits Ultimate
Пакет программного обеспечения	Исполнительная демонстрационная программа Vijeo Designer Vijeo XD run time
Тип материнской платы	ATX
Номинальное напряжение питания [Us]	100...240 В пер. ток блок питания
Потребляемая мощность	500 Вт
Монтажная опора	19" стойка
Глубина	601.4 мм

Высота	172.7 мм
Ширина	482 мм
Масса продукта	20.8 кг

Условия эксплуатации

Сертификация	CCC EAC CULus
Стандарты	CSA 22-2 No 60950-1-07 EN 60950-1 EN 61000-6-4 FCC Часть 15 EN 55011 класс А группа 1 EN 61000-6-2 UL 60950-1
Этикетки качества	CE
Директивы	2004/108/EC - электромагнитная совместимость 2006/95/EC - директива по низкому напряжению
Степень защиты IP	IP40 в соответствии с IEC 60529
Температура окружающего воздуха при хранении	-20...60 °C в соответствии с IEC 60068-2-2
Относительная влажность	10...85 % non-condensing в соответствии с IEC 60068-2-78
Рабочая температура	0...40 °C в соответствии с IEC 60068-2-2
Виброустойчивость	0.002 g ² /Hz (f = 5...500 test) в соответствии с IEC 60068-2-64 (рабочая) 2 gn (f = 5...500 test) в соответствии с IEC 60068-2-6 (неработающий)
Ударопрочность	10 gn для 11 мс в соответствии с IEC 60068-2-27