

Технические характеристики продукта

Характеристики

LGYN1007

LinerGY - Дополнит. шина нейтрали для распредел. блока - 100 А - 7 подсоед.



Основные характеристики

Семейство продуктов	LinerGY
Диапазон	LinerGY
Наименование продукта	LinerGY DS
Тип изделия или компонента	Модуль расширения
Гребенчатая шина, клеммный блок для подключения	Нулевая шина
Описание полюсов	1N
Аксессуар / категория "отдельная деталь"	Соединительные принадлежности

Дополнительные характеристики

Отходящие линии распределительного блока	7 отверстий
Монтажная опора	Непосредственная установка на заднюю стенку
Способ крепления	Винтами
[Ue] номинальное рабочее напряжение	230 В переменный ток (Ph/N)
[Isw] номинальный рабочий ток	100 А при 40 °C
[In] номинальный ток	100 А при 40 °C
[Ui] номинальное напряжение изоляции	500 В переменный ток
[Uimp] номинальное импульсное напряжение	8 кВ в соответствии с EN/IEC 61439-1
[Isw] Допустимый сквозной ток короткого замыкания	3.5 кА 1 с
[Ipk] номинальный пиковый выдерживаемый ток	20 кА
Длина сборной шины	70 мм
Шаг 9 мм	7
Модули 18 мм	3.5
Высота	20 мм
Ширина	70 мм
Глубина	35 мм
Масса продукта	63 г
Тип клемм	Распределение : винтовой зажим, 5x 1.5...10 мм ² (гибкий) с кабельный наконечник Питание : винтовой зажим, 2x 1.5...16 мм ² (гибкий) с кабельный наконечник Распределение : винтовой зажим, 5x 1.5...16 мм ² (жесткий) Питание : винтовой зажим, 2x 2.5...25 мм ² (жесткий)
Момент затяжки	Питание : Ø7.5 мм, 2 Н-м с плоский отвертка Распределение : Ø5.5 мм, 2 Н-м с PZ2 отвертка Питание : Ø7.5 мм, 2 Н-м с PZ2 отвертка Распределение : Ø5.5 мм, 2 Н-м с плоский отвертка
Совместимость серий изделий	Compact

Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 61439-2 IEC 60947-7-1 EN/IEC 61439-1
Степень загрязнения	3
Категория перенапряжения	III
Электрическая прочность изоляции	2500 В
Рабочая температура	-25...55 °C
Цвет	Белый (RAL 9003)

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
--------------------	---

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--

Не классифицируется по OPS

Сегмент рынка	Малые коммерческие предприятия
---------------	--------------------------------