



### Основные характеристики

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип изделия или компонента  | Моторный дроссель                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Совместимость серий изделий | Altivar 61<br>Altivar 71<br>Altivar 61Q<br>Altivar 71Q<br>Altivar Process ATV600<br>Altivar Process ATV900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Применение изделия          | Выходной фильтр                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| [In] номинальный ток        | 759 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Совместимость продуктов     | ATV61HC25N4<br>ATV61HC50Y<br>ATV61QC40N4<br>Преобразователь частоты ATV630 для монтажа на стену, двигатель: 315 kW, 380...480 В<br>ATV71HC25N4<br>ATV61HC31N4<br>ATV61QC31N4<br>ATV71HC28N4<br>ATV71HC31N4<br>ATV61HC40N4<br>ATV61HC63Y<br>ATV61QC50Y<br>ATV71QC25N4<br>ATV71QC31N4<br>ATV71QC40Y<br>ATV61QC40Y<br>ATV71HC40N4<br>ATV71HC40Y<br>ATV71HC50Y<br>ATV71QC31Y<br>Преобразователь частоты ATV630 для монтажа на стену, двигатель: 250 kW, 380...480 В<br>Преобразователь частоты ATV930 для монтажа на стену, двигатель: 250 kW, 380...480 В<br>Преобразователь частоты ATV930 для монтажа на стену, двигатель: 315 kW, 380...480 В |
| Поштучная продажа           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Электрическое соединение    | Вывод под наконечник 2 x M12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

### Гарантия на оборудование

|        |                                                                                                                                                                            |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период | The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Дополнительные характеристики

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Длина кабеля двигателя | <= 200 м экранированный кабель Р двигатель 250...355 кВт в 380...480 В 1<br><= 250 м экранированный кабель Р двигатель 400...630 кВт в 500...690 В 2<br><= 250 м неэкранированный кабель Р двигатель 400...630 кВт в 500...690 В 1<br><= 250 м неэкранированный кабель Р двигатель 250...355 кВт в 380...480 В 1<br><= 150 м экранированный кабель Р двигатель 400...630 кВт в 500...690 В 1<br><= 400 м неэкранированный кабель Р двигатель 400...630 кВт в 500...690 В 2 |
| DV/dt                  | 500 V/μs макс в 400 В<br>750 В/мкс макс в 500 В<br>1000 В/мкс макс в 690 В                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Выходная частота       | 100 Гц                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Рабочая температура    | - 200...400 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Масса продукта         | 93 кг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## Условия эксплуатации

|                                              |                                         |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Степень защиты IP                            | IP20 с комплектами VW3A9612,613<br>IP00 |
| Температура окружающего воздуха при хранении | -25...70 °C                             |